


Thermal Printer

SLP600 Serie



Nouveau



SLP620

- 300 dpi (650/650SE), 203dpi (620)
- 100mm/s (650/650SE), 70mm/s (620)
- USB (650/620), Serie et USB (650SE)

Modèle	SLP 620	SLP 650/650SE
Technologie d'impression	transfert thermique direct	
Résolution (points/mm)	203 dpi (8)	300 dpi (11,81)
Impression	57,9	
	Largeur du papier max (mm)	48
Largeur d'impression max (mm)	70*	100*
Vitesse (mm/s)	Code39, I-2 of 5, Code128, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, Codabar, Maxi Code, PDF417, Data Matrix, QR Code	
Code barre	USB	650 USB / 650SE USB, RS-232C
Interface de communication	5,7 à 6,3	11,4 à 12,6
Alimentation (V) CC	2,3	2,8
Consommation électrique (A) Normale		
Consommation électrique (A) Max	2,5	3,0
Durée de vie Résistance à l'abrasion (km)	6	15
Température d'utilisation (°C)	5 à 40	
Température de stockage(°C)	-20 à 0	
Dimensions (L x P x H mm)	113,8 x 172,0 x 148,0	
Poids (g)	environ 490	
Logiciel	Windows® 2000, 2003, XP, Vista, 7 / Mac OS X ab 10.5	

*Vitesse d'impression moyenne à une température ambiante de 25°C, avec des étiquettes de 89 mm de long.



SLP650

SLP650SE



Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans annonce préalable.

