

Datenblatt Art. 902.810

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fişa tehnică

DESK2 Steckdosenleiste / DESK2 power strips

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Nennleistung	3680W	Rated power	3680W
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	Installationstecler	Plug	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 2x CEE 7/5 (Type E) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20		Socket outlets 2x CEE 7/5 (Type E) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
USB-A Charger 15.5 W (42,5 mm) Doppelcharger DC 5 V 3,1 A		USB-A Charger 15.5 W (42,5 mm) Double charger DC 5 V 3,1 A	
USB-Spezifikation		USB standard	
iotspot Modul Tisch und Raumbuchungssystem LED Farben mit 7 RGB LEDs Funkfrequenzbänder und max. Sendeleistung LTE-M (Cat M1) 1.4 MHZ		iotspot Module Table and room booking system LED colours with 7 RGB LEDs Radio frequency bands and max. transmission power LTE-M (Cat M1) 1.4 MHZ	
		grün, rot, blau, orange	
		23 dBm	
EGSM 900 MHz		EGSM 900 MHz	
EGSM 1.800 MHz		EGSM 1.800 MHz	
Bluetooth 2.4 GHz		Bluetooth 2.4 GHz	
NFC 13.56 MHz		NFC 13.56 MHz	
		33 dBm	
		30 dBm	
		4 dBm	
		Passive	
Material		Material	
		PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005	
		PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	

Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	Standard (kHE)	Plattform	Standard (kHE)
Material Gehäuse: Aluminium, lackiert in schwarz ähnlich RAL 9005 Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: Aluminium, painted in black similar to RAL 9005 Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang 1x DESK2 Steckdosenleiste inkl. Haltewinkel Im Karton		Scope of delivery 1x DESK2 power strip incl. Mounting brackets In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	0 - 2000m	Maximum height	0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	5°C – 35°C	Surrounding temperature during mounting and use Protect from direct sunlight.	5°C – 35°C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25°C - 60°C	Surrounding temperature during transport and storage	-25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Luftdruck	80-108 kPa	Air pressure	80-108 kPa
Schutzart	IP20	Protection type	IP20
Konformität		Conformity	
Angewandte Normen	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)	Applied standards	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)