

Datenblatt Art. BM0005422

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Set Wireless Charger 15W & Steckernetzteil EU aircharge / EU plug aircharge

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Eingangsspannung	DC 12V max. 1,5A	Input voltage	DC 12V max. 1,5A
Leistung	15W	Output	15W
Eingangsspannung	100-240V, 50/60Hz 0,4A (EU-Stecker)		100-240V, 50/60Hz 0,4A (EU-Plug)
Netzanschluss		Power supply	
Stromeingang	5~12V DC 5V 3A / 9V 1.67A / 12V 1.2A	Power input	5~12V DC 5V 3A / 9V 1.67A / 12V 1.2A
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Zuleitung beigelgt	2,0m USB2.0 A / USB C	Supply cable, enclosed	2,0m USB2.0 A / USB C
Stecker	EU Stecker	Plug	EU Plug
Stromausgang		Power output	
Stromausgang	5~12V DC 5V 3A / 9V 1.67A / 12V 1.2A 15W	Power output	5~12V DC 5V 3A / 9V 1.67A / 12V 1.2A 15W
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung	DC5.0V 3.0A 15.0W DC9.0V 1.67A 15.3W DC12.0V 1.2A 14.4W	Output voltage / Output current / Output power	DC5.0V 3.0A 15.0W DC9.0V 1.67A 15.3W DC12.0V 1.2A 14.4W
Durchschnittseffizienz	83.9 %	Average active efficiency	83.9 %
Effizienz bei niedriger Last 10%	85.33 %	Efficiency at low load (10%)	85.33 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.04 W	No-load power consumption	0.04 W
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen	52mm x 31mm x 48mm	Dimensions	52mm x 31mm x 48mm
Einlassdurchmesser	80mm	Diameter	80mm
Tischplattenstärke	18-50mm	Tabletop thickness	18-50mm
Material		Material	

Gehäuse:
Aluminium, Kunststoff, in schwarz ähnlich
RAL 9005, matt

Montage:
über enthaltene Stahlplatte und Schrauben

Lieferumfang
1x aircharge Wireless Charger 15W
inkl. USB Kabel 2,0m
inkl. Montagezubehör
1x Steckernetzteil AirCharge EU

Im Karton

Qi Standard

WPC 1.3

Housing:
Aluminium, Plastic, in black similar to RAL
9005, matt

Mounting:
via steel plate and screws included

Scope of delivery
1x aircharge Wireless Charger 15W
incl. USB cable 2,0m
incl. mounting accessories
1x Power adapter AirCharge EU

In carton

Qi standard

WPC 1.3