



Lenovo ThinkSystem SR650 V2 serveur Rack (2 U) Intel® Xeon® Gold 2,9 GHz 32 Go DDR4-SDRAM 750 W



Marque : Lenovo

Famille de produit:
ThinkSystem

Code produit: 7Z73A07LEA

Nom du produit : SR650 V2

Lenovo ThinkSystem SR650 V2. Famille de processeur: Intel® Xeon® Gold, Fréquence du processeur: 2,9 GHz, Modèle de processeur: 6326. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM, Configuration de la mémoire (fente x taille): 1 x 32 Go. Ethernet/LAN, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Alimentation d'énergie: 750 W, Alimentation redondante (RPS). Type de châssis: Rack (2 U)

Processeur		Connecteurs d'extension	
Fabricant de processeur *	Intel	PCI Express x8 emplacements	2
Famille de processeur *	Intel® Xeon® Gold	PCI Express x16 emplacements	1
Modèle de processeur *	6326	Design	
Fréquence du processeur *	2,9 GHz	Type de châssis *	Rack (2 U)
Fréquence du processeur Turbo	3,5 GHz	Couleur du produit	Noir, Acier inoxydable
Mémoire cache du processeur	24 Mo	Grille de montage	✓
Nombre de processeurs installés	1	Ventilateurs redondants soutenir	✓
Mémoire		représentation / réalisation	
Mémoire interne *	32 Go	Gestion de la performance	XClarity Enterprise
Type de mémoire interne *	DDR4-SDRAM	Puce TPM (Trusted Platform Module)	✓
Emplacements mémoire	32x DIMM	Version de la puce TPM (Trusted Platform Module)	2.0
ECC	✓	Logiciel	
Fréquence de la mémoire	3200 MHz	Systèmes d'exploitation compatibles *	Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
Configuration de la mémoire (fente x taille)	1 x 32 Go	Puissance	
Support de stockage		Alimentation redondante (RPS) *	✓
Lecteur optique *	✗	Alimentation d'énergie *	750 W
Graphique		Nombre de blocs d'alimentation redondants pris en charge	2
Taille de la mémoire vidéo	16 Mo	Nombre d'alimentations redondantes installées	1
Réseau		Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie	220 V
Wake-on-LAN prêt	✓	Poids et dimensions	
Ethernet/LAN	✓	Largeur	445 mm
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)	Profondeur	764 mm
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet	Hauteur	87 mm
Connectivité			
Quantité de Ports USB 2.0	1		
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4		
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-APR-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date