



Lenovo ThinkSystem SR665 V3 serveur Rack (2 U) AMD EPYC 9354 3,25 GHz 64 Go DDR5-SDRAM 1800 W



Marque : Lenovo

Famille de produit:
ThinkSystem

Code produit: 7D9AA01SEA

Nom du produit : SR665 V3

Lenovo ThinkSystem SR665 V3. Famille de processeur: AMD EPYC, Fréquence du processeur: 3,25 GHz, Modèle de processeur: 9354. Mémoire interne: 64 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM, Configuration de la mémoire (fente x taille): 1 x 64 Go. Ethernet/LAN, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Alimentation d'énergie: 1800 W, Alimentation redondante (RPS). Type de châssis: Rack (2 U)

Processeur		Design	
Fabricant de processeur *	AMD	Type de châssis *	Rack (2 U)
Famille de processeur *	AMD EPYC	Couleur du produit	Noir
Modèle de processeur *	9354	Grille de montage	✓
Fréquence du processeur *	3,25 GHz	représentation / réalisation	
Fréquence du processeur Turbo	3,8 GHz	Gestion de la performance	XClarity Controller Platinum
Nombre de cœurs de processeurs	32	Puce TPM (Trusted Platform Module)	✓
Mémoire cache du processeur	256 Mo	Version de la puce TPM (Trusted Platform Module)	2.0
Nombre de processeurs installés	1	Logiciel	
Mémoire		Système d'exploitation installé *	✗
Mémoire interne *	64 Go	Systèmes d'exploitation compatibles *	Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi, Ubuntu Server
Type de mémoire interne *	DDR5-SDRAM		
Fréquence de la mémoire	4800 MHz		
Configuration de la mémoire (fente x taille)	1 x 64 Go	Puissance	
Support de stockage		Alimentation redondante (RPS) *	✓
Lecteur optique *	✗	Alimentation d'énergie *	1800 W
Graphique		Nombre d'alimentations redondantes installées	1
Taille de la mémoire vidéo	16 Mo	Conditions environnementales	
Réseau		Température d'opération	5 - 45 °C
Ethernet/LAN	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 90%
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet	Taux d'humidité relative (stockage)	8 - 90%
Connectivité		Altitude de fonctionnement	0 - 3050 m
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	1	Poids et dimensions	
Quantité de Ports USB 2.0	1	Largeur	445 mm
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4	Profondeur	766 mm
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1	Hauteur	87 mm

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-OCT-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date