

## Epson TM-T88VI (112): Serial, USB, Ethernet, Buzzer, PS, Black, EU

Marque : Epson

Code produit: C31CE94112

Nom du produit : TM-T88VI (112): Serial, USB, Ethernet, Buzzer, PS, Black, EU

- Vitesses d'impression élevées: Vitesse d'impression pouvant atteindre 350 mm/s
- Fiabilité éprouvée: Volonté permanente d'Epson de préserver la fiabilité éprouvée
- Coexistence: Permet les connexions ordinateur, mobile et web simultanées
- Server Direct Print: Imprimez directement depuis un serveur web sur n'importe quelle imprimante de tickets connectée
- Prise en charge de la technologie Beacon: Permet aux appareils mobiles d'imprimer sur l'imprimante disponible la plus proche

TM-T88VI (112): Serial, USB, Ethernet, Buzzer, PS, Black, EU



<b>Vitesse d'impression</b>		<b>Conditions environnementales</b>	
Résolution maximale	180 x 180 DPI	Température hors fonctionnement	-10 - 50 °C
Vitesse d'impression (mesure métrique)	300 mm/sec	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Vitesse d'impression (réception)	350 mm/sec	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Caractères d'impression	Texte, Graphique, Code barres	<b>Poids et dimensions</b>	
Table de caractères	ANK	Largeur	145 mm
Technologie d'impression *	Thermique directe	Profondeur	195 mm
Type *	Imprimantes POS	Hauteur	148 mm
<b>Gestion du papier</b>		Poids	1,6 kg
Diamètre max. du rouleau	8,3 cm	<b>Informations sur l'emballage</b>	
Largeur de papier supportée	80 mm	Quantité	1 pièce(s)
Épaisseur du support	48 - 80 mm	Largeur du colis	193 mm
<b>Connectivité</b>		Profondeur du colis	240 mm
Port USB *	✓	Hauteur du colis	235 mm
Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B	Poids du paquet	2,62 kg
Interface série *	✓	<b>Technologie d'impression</b>	
Type d'interface série	RS-232	Capacité de colonnes	58/80
Technologie de connectivité *	Avec fil	<b>Données logistiques</b>	
Paieement sans contact	✓	Code du système harmonisé	84433210
Interfaces standards	Ethernet, RS-232, USB 2.0	Produit par casier principal (externe)	4 pièce(s)
Connectivité optionnelle	LAN sans fil	Largeur du casier principal (externe)	400 mm
<b>Réseau</b>		Longueur du casier principal (externe)	490 mm
Ethernet/LAN *	✓	Hauteur du casier principal (externe)	255 mm
<b>Caractéristiques</b>		Produits par palette	128 pièce(s)
Temps moyen entre pannes	360000 h	Produits par couche de palette	16 pièce(s)
Coupeur	✓	Largeur brute de la palette	80 cm
Demi-découpeur	✓	Longueur brute de la palette	120 cm
Durabilité du massicot automatique	3 million de parts	Hauteur brute de la palette	15 cm
Durée de vie de la tête d'impression	200 km		
Pays d'origine	Chine		
Position de montage	horizontale		

Caractéristiques		Données logistiques	
Montage mural	✓	Produits par palette (RU)	192 pièce(s)
Capteurs intégrés	Paper Near End Sensor, Cover Open Sensor, Papier-Sensor	Produits par couche de palette (RU)	24 pièce(s)
Sécurité	UL, CSA	Largeur de la palette (RU)	100 cm
Certification	CE, EN55024	Longueur de la palette (RU)	120 cm
		Hauteur de la palette (RU)	15 cm
Design		Détails techniques	
Couleur du produit *	Noir	Interface interchangeable	✓
		Durée de vie	20000000 lines
Puissance		Autres caractéristiques	
Type de source d'alimentation *	Secteur	Taille du buffer	4 Ko
Tension d'entrée AC	24 V	Compatibilité électromagnétique	CE marking, EN55024
Type de prise	Type C	Temps moyen entre les défaillances	70000000
Type d'alimentation d'énergie	Secteur	Durée de vie de la tête	200.000.000 Impulse
Conditions environnementales			
Température d'opération	5 - 45 °C		



8715946622026



2530091610058

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.