

Carte son PCI Express 7.1 canaux pour son surround - 24 bit 192 KHz

StarTech ID: PEXSOUND7CH



Cette carte son PCI-E 7.1 voies constituera un ajout sonore de qualité à votre home cinéma. Vous vivrez une expérience unique grâce à l'audio optique numérique cristalline de ses ports d'entrée et de sortie SPDIF.

Fonctionnement polyvalent

Cette carte son polyvalente sert avec un grand nombre d'appareils audio. Et avec sa sortie optique numérique SPDIF ou analogique de 3,5 mm, inutile de vous soucier du type de connexions prises en charge par vos appareils. Envoyez l'audio numérique vers votre récepteur optique ou votre DAC, ou encore l'audio analogique vers votre chaîne audio.

Cette carte adaptateur son surround 7.1 aux fonctions de lecture et d'enregistrement jusqu'à 24 bits et 192 kHz produit un son haute définition d'une formidable qualité sonore.

Installation simple

Contrairement aux cartes son ordinaires, cette carte est conçue pour les ordinateurs compacts et donc, parfaite pour les systèmes HTPC (home cinéma sur PC). Elle répartit les multiples ports sur une carte principale plus un support en-tête novateur distinct. Cette carte comporte des supports standard et faible encombrement (demi-hauteur).

Rien de plus facile que d'installer la carte son surround 7.1 voies ! C'est le choix qui s'impose pour quiconque recherche une solution simple pour améliorer le son, comme les amateurs de musique ou les professionnels du mixage.

Plusieurs options de sortie

Misez sur l'évolutivité en branchant rapidement un microphone ou d'autres dispositifs d'enregistrement dans les deux prises d'entrée stéréo 3,5 mm ou audio numérique SPDIF de votre ordinateur.

Le modèle PEXSOUND7CH bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Offrez-vous à peu de frais un home cinéma sur PC ou transformez votre bureau en centre multimédia
- Ajoutez des entrées et des sorties audio supplémentaires pour de multiples sources ou destinations
- Actualisez l'audio embarquée stéréo uniquement de votre ordinateur

Features

- Formidable qualité audio avec son surround numérique 7.1 à haute résolution
- Prend en charge des appareils audio numériques optiques ou analogiques connectés dans des fiches SPDIF ou 3,5 mm
- Grâce à la carte principale et au support en-tête, tous les ports conviennent à des ordinateurs standard ou compacts (support faible encombrement inclus)
- Prend en charge l'audio HD, avec lecture et enregistrement jusqu'à 24 bits et 192 kHz
- Microphone, ligne et sorties SPDIF en stéréo
- Rapport signal-bruit d'environ 92 dB à la sortie avant
- Trois entrées auxiliaires internes (2 CD/DVD-IN et 1 Intel HD audio en façade)
- Prend en charge les modes ASIO et WASAPI

Technical Specifications

Warranty	2 Years
ID du chipset	C-Media - CM8828
Type de bus	PCI Express
Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
Prise en charge duplex complet	Oui
Spécifications audio	Lecture et enregistrement de 24 bits et 192 kHz
	Rapport signal-bruit : 92 dB environ (pondération A) à la sortie avant :
	Connexions :
	- Entrée de ligne analogique gauche/droite
	- Entrée de microphone analogique gauche/droite
	- Entrée optique numérique S/PDIF
	- Sortie optique numérique S/PDIF
	- 2 en-têtes 10 broches
	- En-tête 9 broches
	- 2 en-têtes CD analogiques
	- Sortie analogique avant gauche/droite
	- Sortie analogique surround gauche/droite
	- Sortie analogique centre/subwoofer
	- Sortie analogique surround arrière gauche/droite
Ports externes	2 - Toslink (SPDIF ; optique) Femelle
Ports externes	6 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Ports internes	2 - MPC2 (4 broches ; audio) Mâle
Ports internes	2 - IDC (10 broches ; carte mère) Mâle
Ports internes	1 - IDC (9 broches ; USB 2.0 ; carte mère) Mâle
Types de connecteur	1 - PCI Express x1 Mâle
Compatibilité système d'exploitation	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Configurations du système et du câblage	Ordinateur compatible PCI Express avec un slot PCI Express x1 ou supérieur (x4, x8, x16) disponible
Configurations du système et du câblage	Slot supplémentaire sur le boîtier de l'ordinateur en cas d'installation et d'utilisation du support en-tête
Hauteur du produit	4.7 in [120 mm]
Largeur du produit	0.7 in [18 mm]
Longueur du produit	4.3 in [109 mm]
Poids du produit	3.7 oz [105 g]

Humidité	Humidité relative de 10~90 %
Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-10C to 80°C (14°F to 176°F)
Poids brut	7.4 oz [210 g]
Inclus dans le paquet	1 - Carte son PCI Express 7.1 voies avec support en-tête et câble 10 broches
Inclus dans le paquet	2 - Supports à faible encombrement
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility

