

## D-Link DWA-172 carte réseau WLAN 433 Mbit/s

Marque : D-Link

Code produit: DWA-172

Nom du produit : DWA-172

D-Link DWA-172. Technologie de connectivité: Sans fil, Interface de l'hôte: USB, Interface: WLAN. Débit de transfert des données maximum: 433 Mbit/s, Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)



Connectivité		Poids et dimensions	
Technologie de connectivité *	Sans fil	Largeur	15,7 mm
Interface de l'hôte *	USB	Profondeur	15 mm
Interface *	WLAN	Hauteur	193 mm
Nombre de ports USB	1	Poids	23,2 g
Réseau		Informations sur l'emballage	
Débit de transfert des données maximum *	433 Mbit/s	Quantité	1
Standards réseau *	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Largeur du colis	137 mm
Ethernet/LAN	✗	Profondeur du colis	208 mm
Wifi	✓	Hauteur du colis	36 mm
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)	Poids du paquet	60 g
Plage de fréquence	2,4 - 5 GHz	Données logistiques	
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Code du système harmonisé	85176990
Standards wifi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Poids net du colis d'expédition	6,3 kg
Vitesse de transfert des données WLAN	1,2,5,5,11,12,24,36,48,54,150,433 Mbit/s	Longueur du carton d'expédition	45,7 cm
Algorithme de sécurité soutenu	WPA, WPA2, WPS	Hauteur du carton d'expédition	32 cm
Design		Largeur du carton d'expédition	44,3 cm
Interne *	✗	Produit par casier d'expédition (interne)	40 pièce(s)
Antenne	✓	Poids brut de palette (air)	191,2 kg
Voyants	✓	Casiers principaux (externes) par palette (air)	24 pièce(s)
Certification	FCC Class B IC CE C-Tick Wi-Fi Certified Wi-Fi Protected Setup	Quantité par palette (air)	960 pièce(s)
Puissance		Hauteur de la palette (air)	2,1 m
Tension de sortie	5 V	Poids brut de palette (mer)	191,2 kg
Configuration minimale du système		Casiers principaux (externes) par palette (mer)	24 pièce(s)
Prise en charge du système d'exploitation Windows	✓	Produits par palette (mer)	960 pièce(s)
Conditions environnementales		Hauteur de la palette (mer)	2,1 m
Température d'opération	0 - 40 °C	Poids brut du casier d'expédition (interne)	7,3 kg
Température hors fonctionnement	-20 - 75 °C	Largeur brute de la palette	110 cm
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%	Longueur brute de la palette	120 cm
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%	Autres caractéristiques	
		Gain	3 dBi



0790069405495



790069405495



7900694054958

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.