



Lenovo ThinkVision P32p-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Noir

Marque : Lenovo

Famille de produit:
ThinkVision

Code produit: 63D1RAT1EU

Nom du produit : P32p-30

Lenovo ThinkVision P32p-30. Taille de l'écran: 80 cm (31.5"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 6 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



Écran		Connectivité	
Taille de l'écran *	80 cm (31.5")	Version de DisplayPort	1.4
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	Quantité de ports Thunderbolt 4	2
Type HD *	4K Ultra HD	Sortie audio	✓
Format d'image *	16:9	Sortie casque audio *	✓
Technologie d'affichage *	LED	Sortie de casque	1
Type de panneau *	IPS	Casque connection	3,5 mm
Rétroéclairage à LED	✓	Built-in Commutateur KVM	✓
Type de rétro	W-LED	Secteur d'entrée d'alimentation	✓
Écran tactile *	✗	Réseau	
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m²	Ethernet/LAN	✓
Temps de réponse	6 ms	Ergonomie	
Écran antireflet	✓	Montage VESA *	✓
Forme d'écran *	Plat	Norme VESA	100 x 100 mm
Taux de contraste *	1000:1	Gestion optimisée des câbles	✓
Rapport de contraste (dynamique)	3000000:1	Port de câble antivol *	✓
Taux de d'actualisation maximal *	60 Hz	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Angle de vision horizontal	178°	Réglage de la hauteur *	✓
Angle de vision vertical	178°	Réglage de la hauteur	15,5 cm
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs	Pivot	✓
Temps de réaction (vite)	4 ms	Angle de rotation	-90 - 90°
Pas de pixel	0,182 x 0,182 mm	Pivotant	✓
Densité en pixels	140 pixels par pouce	Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Taille visualisable horizontale	69,7 cm	Ajustement de l'inclinaison	✓
Taille visualisable verticale	39,2 cm	Angle d'inclinaison	-5 - 23,5°
Profondeur de couleurs	10 bit	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3	Puissance	
Palette de couleurs	95%	Consommation électrique typique *	29,5 W
Couverture sRGB (max)	100%	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
représentation / réalisation		Consommation (max)	193,7 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
AMD FreeSync *	✗	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Technologie Low-Blue-Light	✓	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Windows 11	Type d'alimentation d'énergie	Interne
multimédia		Contenu de l'emballage	
Haut-parleurs intégrés *	✗	Support inclus	✓
Appareil photo intégré *	✗	Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Type-A vers USB Type-B
Design		Guide de démarrage rapide	✓
Couleur du produit *	Noir		
Nom de la couleur	Raven Black		

Design		Contenu de l'emballage	
Châssis avant	Noir	Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Support détachable	✓	Longueur du câble HDMI	1,8 m
Couleurs pieds	Noir	Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Certification	ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort	Poids et dimensions	
		Largeur appareil (support inclus)	714,2 mm
		Profondeur (support inclus)	234,6 mm
		Hauteur (support inclus)	599,5 mm
		Poids (avec support)	10,1 kg
Connectivité		Largeur (sans support)	714,2 mm
Concentrateur USB intégré *	✓	Profondeur (sans support)	59,5 mm
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Hauteur (sans support)	420,9 mm
Type de porte USB amont	USB Type-B	Poids (sans support)	7,2 kg
Nombre de ports amont	2	Largeur du cadre (côté)	2 mm
Nombre de ports USB de type B en amont	1	Largeur du cadre (en haut)	2 mm
Quantité de ports avals USB de type A	4	Largeur du cadre (en bas)	1,86 cm
Capacité de puissance USB	✓	Informations sur l'emballage	
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W	Largeur du colis	950 mm
HDMI *	✓	Profondeur du colis	148 mm
Quantité de ports HDMI	1	Hauteur du colis	525 mm
Version HDMI	2.0	Poids du paquet	14,4 kg
Quantité d'interface DisplayPorts	1		



0196801194533



196801194533

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date