

Imprimantes laser  
monochromes rapides,  
compactes et économes  
en énergie

**i-SENSYS**  
LBP6030

**i-SENSYS**  
LBP6030B

**i-SENSYS**  
LBP6030w

you can\*



## Imprimantes laser monochromes compactes et abordables, idéales pour les particuliers et les petites entreprises

Une imprimante laser monochrome abordable et peu encombrante, conçue pour les particuliers ou les petites entreprises. Silencieuse, fiable et très économe en énergie, elle assure des impressions rapides de qualité supérieure.

### Caractéristiques principales

- Imprimante laser monochrome abordable et peu encombrante, conçue pour les particuliers ou les petites entreprises
- Avec les technologies de première impression rapide et d'impression de 18 pages par minute de Canon, plus besoin d'attendre vos documents
- Connectivité USB Haute-vitesse
- Réalisez des gains de temps et d'argent avec une efficacité énergétique hors pair
- Fonctionnement silencieux pour une concentration optimale
- Cartouche d'impression Tout-en-Un recyclable pour un fonctionnement sans maintenance
- Conception stylée et compacte qui s'adapte à la quasi-totalité des environnements
- Connectivité Wi-Fi simplifiant la mise en réseau et l'impression sans fil depuis des ordinateurs (LBP6030w)

### Contenu de la boîte

Unité principale, cartouche de démarrage, câble d'alimentation, carte de garantie, guide de mise en route, DVD-ROM de mise en route, câble USB\*\*

### Dimensions (L x P x H)

364 mm x 249 mm x 199 mm

### Systèmes d'exploitation pris en charge

**Windows** Win 8.1 (32/64 bits)/Win 8 (32/64 bits)/Win 7 (32/64 bits)/Win Vista (32/64 bits)/XP (32/64 bits)/Server 2012 (32/64 bits)/Server 2012 R2 (64 bits)/Server 2008 (32/64 bits)/Server 2008 R2 (64 bits)/2003 Server (32/64 bits)

**Mac OS** 10.6 à 10.9

**Linux** (Distribution Internet)/Citrix (FR2)



IMPRESSION



COPIE



TÉLÉCOPIE



NUMÉRISATION



Wi-Fi\*

**Canon**



1 Bac de 150 feuilles  
2 Cartouche 725



## Caractéristiques

<b>MOTEUR D'IMPRESSION</b> Vitesse d'impression Méthode d'impression Qualité d'impression Résolution d'impression Temps de préchauffage Temps de sortie de la 1re page Cycle de travail Marges d'impression	18 ppm en noir et blanc (A4) <sup>1</sup> Impression noir et blanc par système à faisceau laser Jusqu'à 2400 x 600 dpi avec fonction de lissage automatique des images Jusqu'à 600 x 600 dpi Environ 1 seconde en sortie de veille 10 secondes maximum depuis la mise sous tension Environ 7,8 secondes maximum 5000 pages par mois maximum Haut et bas : 5 mm ; gauche et droite : 5 mm
<b>GESTION DES SUPPORTS</b> Chargeur papier (standard) Sortie papier Types de supports Formats de supports Grammages de supports	Bac multifonction de 150 feuilles 100 feuilles, face vers le bas Papier ordinaire, épais, transparent, étiquettes, enveloppes Formats de supports A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Format personnalisé Env. COM10/Env. Monarch/Env. C5/Env. DL Largeur : 76,2 à 216 mm, longueur : 188 à 356 mm Bac multifonction : 60 à 163 g/m <sup>2</sup>
<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b> Type d'alimentation Consommation Niveau sonore Dimensions (L x P x H) : Poids Environnement d'utilisation Panneau de contrôle	220 à 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz) Environ 870 W maximum En fonctionnement : moyenne d'environ 330 W En mode veille : moyenne d'environ 1,8 W maximum En mode veille : moyenne d'environ 2,8 W maximum (Wi-Fi - LBP6030w) En mode veille prolongée : moyenne d'environ 0,8 W maximum En mode veille prolongée : moyenne d'environ 1,6 W maximum (Wi-Fi - LBP6030w) Consommation électrique typique : 0,47 kWh/semaine Puissance sonore <sup>2</sup> : En fonctionnement : 6,34 B maximum En mode veille : inaudible Pression sonore <sup>2</sup> : En fonctionnement : 49,2 dB(A) En mode veille : inaudible Dimensions (L x P x H) : 364 mm x 249 mm x 199 mm Poids Environ 5 kg Environnement d'utilisation Température : 10 à 30 °C Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation) 2 voyants, 2 touches de fonctionnement - LBP6030 et LBP6030B 3 voyants, 3 touches de fonctionnement - LBP6030w

<b>CONTRÔLEUR</b> Mémoire Langages d'impression Interface et connectivité Systèmes d'exploitation compatibles	32 Mo UFR II LT USB 2.0 Haute-vitesse USB 2.0 Haute-vitesse et IEEE802.11b/g/n (LBP6030w) Win 8.1 (32/64 bits)/Win 8 (32/64 bits)/Win 7 (32/64 bits)/Win Vista (32/64 bits)/XP (32/64 bits)/Server 2012 (32/64 bits)/Server 2012 R2 (64 bits)/Server 2008 (32/64 bits)/Server 2008 R2 (64 bits)/2003 Server (32/64 bits)/Mac OS10.6 à 10.9/Linux <sup>3</sup> /Citrix (FR2)
<b>CONSOMMABLES</b> Cartouches Tout-en-Un	Standard : cartouche 725 (1600 pages) <sup>5</sup>
<b>Note de bas de page</b> <sup>1</sup> La vitesse d'impression dépend des paramètres du pilote d'impression, du format de papier, du type de papier et du nombre de pages à imprimer. <sup>2</sup> Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296 <sup>3</sup> Distribution Internet uniquement <sup>4</sup> Selon la norme ISO/IEC 19752 <sup>5</sup> Imprimante fournie avec une cartouche de démarrage 700 pages	
<b>Clauses limitatives de responsabilité</b> Toutes caractéristiques sujettes à modification sans préavis.	

