

Lexmark CS735de Couleur 1200 x 1200 DPI A4

Marque : Lexmark

Code produit: 47C9120

Nom du produit : CS735de

Lexmark CS735de. Technologie d'impression: Laser, Couleur. Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum): 150000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 50 ppm, Impression recto-verso. Couleur du produit: Noir, Blanc



Vitesse d'impression		Réseau	
Résolution en couleur	2400 x 600 DPI	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI	Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, IPsec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, TTLS
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	50 ppm	Protocoles de gestion	DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger
Couleur *	✓	représentation / réalisation	
Technologie d'impression *	Laser	Mémoire interne *	1024 Mo
Impression recto-verso *	✓	Mémoire interne maximale	1024 Mo
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI	Intégré dans le processeur	✓
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	50 ppm	Niveau de pression sonore (impression)	53 dB
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,6 s	Niveau de pression sonore (impression duplex)	55 dB
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	6,1 s	Niveau de puissance sonore (veille)	14 dB
Caractéristiques		Design	
Cycle de service (Maximum) *	150000 pages par mois	position de marché *	Professionnel
Cycle de service (conseillé)	2000 - 20000 pages par mois	Couleur du produit *	Noir, Blanc
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune	Écran intégré *	✓
Nombre de cartouches d'impression *	4	Affichage couleur	✓
Langues de la description de page *	PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3	Taille de l'écran	10,9 cm (4.3")
Polices d'imprimante	Bitmap, PCL, PPDS, PostScript, Scalable	Type de commande	Tactile
Capacité d'entrée et de sortie		Puissance	
Nombre total de bacs d'alimentation *	2	Consommation électrique moyenne en mode Impression *	740 W
Capacité d'alimentation totale *	650 feuilles	Consommation d'énergie (prêt)	52 W
Capacité de sortie totale *	300 feuilles	Consommation d'énergie (mode veille)	1 W
Capacité d'entrée du bac à papier 1	550 feuilles	Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Bac multifonctions	✓	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,65 kWh/semaine
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles		
Nombre maximum de bacs d'alimentation	6		

Capacité d'entrée et de sortie		Configuration minimale du système	
Capacité maximale d'entrée	2850 feuilles	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Capacité maximale de sortie	300 feuilles		
Gestion du papier		Prise en charge du système d'exploitation Linux	Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 21, Fedora 22, Linpus Lite 2.1, Linux Mint 13, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Linux Mint Debian Edition 2 (LMDE 2), PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.04, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, openSUSE Tumbleweed
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4		
Type de support du bac papier *	Bannière, Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire		
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6		
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universel		
Format JIS series B (B0...B9)	B5		
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL	Prise en charge du système d'exploitation serveur	SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Poids du support de bac papier	60 - 218 g/m²		
Connectivité			
Port USB *	✓		
Quantité de Ports USB 2.0	3		
Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B		
Connectivité optionnelle	Near Field Communication (NFC), LAN sans fil		
Réseau			
Wifi *	✗		
Ethernet/LAN *	✓		
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)		
Conditions environnementales			
Température d'opération		10 - 32 °C	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)		15 - 80%	
Altitude de fonctionnement		0 - 2896 m	
Durabilité			
Conformité à la durabilité		✓	
Certificats de durabilité		ENERGY STAR	
Poids et dimensions			
Largeur		479 mm	
Profondeur		489 mm	
Hauteur		413 mm	
Poids		32 kg	
Informations sur l'emballage			
Largeur du colis		625 mm	
Profondeur du colis		720 mm	
Hauteur du colis		567 mm	
Poids du paquet		38,5 kg	
Contenu de l'emballage			
Cartouche(s) incluse(s)		✓	
Capacité de la cartouche incluse (noir)		5000 pages	
Capacité de la cartouche incluse (CMY)		5000 pages	
Câbles inclus		Secteur	



0734646714488



734646714488

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date