

Lexmark CS531dw Couleur 4800 x 4800 DPI A4 Wifi

Marque : Lexmark
Code produit: 50M0030
Nom du produit : CS531dw

Lexmark CS531dw. Technologie d'impression: Laser, Couleur. Nombre de cartouches d'impression: 2, Cycle de service (Maximum): 100000 pages par mois. Résolution maximale: 4800 x 4800 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 33 ppm, Impression recto-verso. Wifi. Couleur du produit: Gris, Blanc



Vitesse d'impression		Réseau	
Résolution en couleur	1200 x 1200 DPI	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI	Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	33 ppm	Paielement sans contact	✓
Couleur *	✓	représentation / réalisation	
Technologie d'impression *	Laser	Mémoire interne *	1024 Mo
Impression recto-verso *	✓	Mémoire interne maximale	1024 Mo
Résolution maximale *	4800 x 4800 DPI	Intégré dans le processeur	✓
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	33 ppm	Niveau de pression sonore (impression)	51 dB
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	17 ppm	Niveau de pression sonore (impression duplex)	51 dB
Vitesse d'impression duplex (blanc, qualité normale, format A4/US Letter)	17 ppm	Niveau de puissance sonore (veille)	14 dB
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7,1 s	Design	
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	7,6 s	position de marché *	Domestique et professionnel
Caractéristiques		Couleur du produit *	Gris, Blanc
Cycle de service (Maximum) *	100000 pages par mois	Écran intégré *	✓
Cycle de service (conseillé)	1500 - 10000 pages par mois	Affichage couleur	✓
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune	Taille de l'écran	7,11 cm (2.8")
Nombre de cartouches d'impression *	2	Certification	
Langues de la description de page *	HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3	ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275	
Capacité d'entrée et de sortie		Puissance	
Nombre total de bacs d'alimentation *	2	Consommation électrique moyenne en mode Impression *	514 W
Capacité d'alimentation totale *	251 feuilles	Consommation d'énergie (prêt)	20,8 W
Capacité de sortie totale *	170 feuilles	Consommation d'énergie (mode veille)	1 W
Capacité d'entrée du bac à papier 1	251 feuilles		
Bac multifonctions	✓		
Capacité maximale d'entrée	2001 feuilles		
Capacité maximale de sortie	170 feuilles		

Gestion du papier		Configuration minimale du système	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Prise en charge du système d'exploitation Windows	✓
Type de support du bac papier *	Enveloppes, En-tête	Prise en charge du système d'exploitation Mac	✓
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5	Conditions environnementales	
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5	Température d'opération	10 - 32,2 °C
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Carte Hagaki, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universel	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Format JIS series B (B0...B9)	B5	Altitude de fonctionnement	0 - 2900 m
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL	Poids et dimensions	
Connectivité		Largeur	455 mm
Impression directe *	✓	Profondeur	422,5 mm
Port USB *	✓	Hauteur	318,3 mm
Quantité de Ports USB 2.0	3	Poids	20,6 kg
Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B	Informations sur l'emballage	
Réseau		Largeur du colis	595 mm
Wifi *	✓	Profondeur du colis	495 mm
Ethernet/LAN *	✓	Hauteur du colis	402 mm
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)	Poids du paquet	23,9 kg
		Contenu de l'emballage	
		Cartouche(s) incluse(s)	✓
		Capacité de la cartouche incluse (noir)	3000 pages
		Capacité de la cartouche incluse (CMY)	2000 pages
		Câbles inclus	Secteur



0734646731294



734646731294

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date