

NETGEAR PR460X-111EUS Routeur connecté 10 Gigabit Ethernet Noir

Marque : NETGEAR

Code produit: PR460X-111EUS

Nom du produit : PR460X-111EUS



NETGEAR PR460X-111EUS. Standards réseau: IEEE 802.1Q, Type d'interface Ethernet: 10 Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Protocole de routage: RIP-1, RIP-2, Protocoles VoIP: SIP ALG. Algorithme de sécurité soutenu: 3DES, AES, SHA-1, SHA-2, Pare-feu de sécurité: Firewall Traffic Rules/Scheduling, Port Forwarding, Port Triggering, Stateful Packet Inspection..., Répertoire MAC: 1 entrées. Fabricant de processeur: ARM, Fréquence du processeur: 2,2 MHz, Supports de stockage: eMMC. Couleur du produit: Noir

Connexion WAN		Sécurité	
Ethernet WAN *	✓	Pare-feu	✓
DSL WAN *	✗	Pare-feu de sécurité	Firewall Traffic Rules/Scheduling, Port Forwarding, Port Triggering, Stateful Packet Inspection (SPI), Port/Service Blocking, Denial-of-service (DoS) Prevention, Stealth Mode, Block TCP Flood, Block UDP Flood, Respond To Ping on Internet Port
Emplacement de carte SIM *	✗		
Compatibilité modem USB 3G/4G *	✗		
Réseau		Répertoire MAC	1 entrées
Standards réseau *	IEEE 802.1Q	Filtrage d'adresse MAC	✓
Type d'interface Ethernet *	10 Gigabit Ethernet	Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	✓
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Support de VPN	IPSec
Caractéristiques de gestion		Caractéristiques	
Gestion basée sur le web *	✓	Intégré dans le processeur	✓
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	✓	Fabricant de processeur	ARM
Wake-on-LAN prêt	✓	Fréquence du processeur	2,2 MHz
Gestion du trafic	✓	Supports de stockage	eMMC
Micrologiciel évolutif	✓	Capacité de stockage interne	1 Go
Connectivité		Mémoire flash	4 Mo
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	5	Design	
Protocoles		Couleur du produit *	Noir
Protocole de routage	RIP-1, RIP-2	Puissance	
Protocoles VoIP	SIP ALG	Type de source d'alimentation	Secteur
Client DHCP *	✓	Poids et dimensions	
Serveur DHCP *	✓	Largeur	440 mm
Sécurité		Profondeur	100 mm
Algorithme de sécurité soutenu *	3DES, AES, SHA-1, SHA-2	Hauteur	43,2 mm
		Poids	1,48 kg
Informations sur l'emballage			
		Adaptateur secteur fourni	✓
		Manuel d'utilisation	✓
		Guide d'installation rapide	✓



0606449167825



606449167825

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.