

NETGEAR 8-port Ultra60 PoE++ Multi-Gigabit (2.5G) Ethernet Plus Switch Géré L2/L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Gris



Marque : NETGEAR

Code produit: MS108EUP-100EUS

Nom du produit : 8-port Ultra60 PoE++ Multi-Gigabit (2.5G) Ethernet Plus Switch

NETGEAR 8-port Ultra60 PoE++ Multi-Gigabit (2.5G) Ethernet Plus Switch. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Full duplex. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 40 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)



Caractéristiques de gestion		Caractéristiques de multidiffusion	
Type de commutateur *	Géré	Nombre de groupes multicast filtrés	128
Banc de commutateurs	L2/L3	Design	
Qualité de service (QoS)	✓	Grille de montage *	✗
Gestion basée sur le web	✓	Empilable *	✗
Connectivité		Couleur du produit	Gris
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	8	Matériau du boîtier/corps	Métal
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	Voyants	✓
Réseau		Certification	CE FCC 15 B CE/EN55032/24 CSA VCCI ACMA KC CCC BSMI
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	représentation / réalisation	
Soutien 10G *	✗	Temps moyen entre pannes	373644 h
Technologie de câblage Ethernet cuivre	100BASE-T, 1000BASE-T	Puissance	
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Source d'alimentation *	PoE
Full duplex	✓	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Assistance contrôle des flux	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Agrégation de lien	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Limitation du débit	✓	Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	8
Support VLAN	✓	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	230 W
Fonctions LAN virtuelles	Port-based VLAN, Tagged VLAN	Conditions environnementales	
Nombre de VLANs	64	Température d'opération	0 - 40 °C
Transmission des données		Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Capacité de commutation *	40 Gbit/s	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Répertoire MAC *	16000 entrées	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Enregistrement-et-réémission	✓	Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Altitude de non fonctionnement	0 - 3000 m
Trames géantes	12000	Poids et dimensions	
Mémoire cache de paquet	1,5 Mo	Largeur	210 mm
Sécurité		Profondeur	140 mm
Fonctions DHCP	DHCP client	Hauteur	40 mm
Filtrage IGMP	✓	Poids	900 g
Protection par mot de passe	✓	Données logistiques	
Algorithmes de planification de file d'attente	Strict Priority Queue (SPQ), Weighted Round Robin (WRR)	Code du système harmonisé	85176990

Caractéristiques de multidiffusion

Support à la multidiffusion 



0606449156980



606449156980



(01)10606449156987

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.