

NETGEAR GS752TP-300EUS commutateur réseau Géré L2/L3/L4
Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant
l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir



Marque : NETGEAR

Code produit: GS752TP-300EUS

Nom du produit : GS752TP-300EUS

- Gestion: Cloud-based Remote
- Construction: Rackmount
- Vitesse port primaire: 1G
- Nombre total de ports: 52
- Type PoE: 48x PoE+
- Budget PoE: 380W
- Ventilateur: oui
- Vitesse Uplink: 1G
- Port(s) Uplink: 4x SFP
- Garantie: ProSafe Lifetime

48-Port Gigabit PoE+ Smart Switch mit Remote/Cloud-Management-Option und 4 SFP-Ports (380W)
NETGEAR GS752TP-300EUS. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L3/L4. Type de
port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet
RJ-45 de commutation de base: 48, Quantité de Ports USB 2.0: 1. Répertoire MAC: 16000 entrées,
Capacité de commutation: 104 Gbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE).
Grille de montage, Format: 1U

Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Géré	Règles de listes de contrôle d'accès	100
Banc de commutateurs	L2/L3/L4	Caractéristiques de multidiffusion	
Gestion basée sur le web	✓	Support à la multidiffusion	✓
Connectivité		Tableau des adresses MAC multidiffusion	512 entrées
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	48	Design	
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Grille de montage *	✓
Quantité d'emplacements de modules SFP	4	Format	1U
Quantité de Ports USB 2.0	1	Couleur du produit	Noir
Réseau		Voyants	✓
Soutien 10G *	✗	Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Support VLAN	✓	représentation / réalisation	
Nombre de VLANs	256	Intégré dans le processeur	✓
Transmission des données		Fréquence du processeur	700 MHz
Capacité de commutation *	104 Gbit/s	Mémoire interne	128 Mo
Répertoire MAC *	16000 entrées	Mémoire flash	32 Mo
Latence (1 Gbps)	3,35 µs	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Route statique	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Mémoire cache de paquet	1,5 Mo	Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	48
Sécurité		Budget Total Power over Ethernet (PoE)	380 W
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓		



0606449162462



606449162462



(01)10606449162469

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.