

NETGEAR GS752TPP Géré L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000)  
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)  
Gris

Marque : NETGEAR

Code produit: GS752TPP-300EUS

Nom du produit : GS752TPP



NETGEAR GS752TPP. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L3/L4. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48, Nombre de modules SFP installés: 4. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 104 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage



| Caractéristiques de gestion                               |                                                                               | Design                                                            |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Type de commutateur *                                     | Géré                                                                          | Nombre de ventilateurs                                            | 3 ventilateur(s)                                         |
| Banc de commutateurs                                      | L2/L3/L4                                                                      | Certification                                                     | CE, FCC Class A, RCM, ICES Class A, VCCI, KC, BSMI, UKCA |
| Inspection ARP                                            | ✓                                                                             | représentation / réalisation                                      |                                                          |
| Connectivité                                              |                                                                               | Intégré dans le processeur                                        | ✓                                                        |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base * | 48                                                                            | Fabricant de processeur                                           | ARM                                                      |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *      | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                | Modèle de processeur                                              | ARM Cortex-A55                                           |
| Nombre de modules SFP installés *                         | 4                                                                             | Fréquence du processeur                                           | 800 MHz                                                  |
| Quantité de ports USB Type-A                              | 1                                                                             | Mémoire interne                                                   | 512 Mo                                                   |
| Réseau                                                    |                                                                               | Mémoire flash                                                     | 64 Mo                                                    |
| Standards réseau *                                        | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x | Niveau sonore                                                     | 39,3 dB                                                  |
| Routes IPv4                                               | 32                                                                            | Temps moyen entre pannes                                          | 1296949 h                                                |
| Routes IPv6                                               | 32                                                                            | Puissance                                                         |                                                          |
| Support VLAN                                              | ✓                                                                             | Source d'alimentation *                                           | Secteur                                                  |
| Nombre de VLANs                                           | 256                                                                           | Consommation électrique typique                                   | 49 W                                                     |
| Transmission des données                                  |                                                                               | Consommation (max)                                                | 861 W                                                    |
| Capacité de commutation *                                 | 104 Gbit/s                                                                    | PoE (alimentation via le port Ethernet)                           |                                                          |
| Répertoire MAC *                                          | 16000 entrées                                                                 | Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) * | ✓                                                        |
| Latence (10-100 Mbps)                                     | 9,617 µs                                                                      | Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)                 | 48                                                       |
| Latence (1 Gbps)                                          | 4,411 µs                                                                      | Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)                   | 760 W                                                    |
| Mémoire cache de paquet                                   | 1,5 Mo                                                                        | Conditions environnementales                                      |                                                          |
| Sécurité                                                  |                                                                               | Température d'opération                                           | 0 - 50 °C                                                |
| Fonctions DHCP                                            | DHCP snooping, DHCPv6 client                                                  | Température hors fonctionnement                                   | -20 - 70 °C                                              |
| Liste de contrôle d'accès (ACL)                           | ✓                                                                             | Humidité relative de fonctionnement (H-H)                         | 0 - 90%                                                  |
| Entrées IPv4 de Liste de contrôle d'accès (ACL)           | 100                                                                           | Taux d'humidité relative (stockage)                               | 0 - 95%                                                  |
| Caractéristiques de multidiffusion                        |                                                                               | Dissipation thermique                                             | 2944,6 BTU/h                                             |
| Support à la multidiffusion                               | ✓                                                                             | Poids et dimensions                                               |                                                          |
| Nombre de groupes multicast filtrés                       | 512                                                                           | Largeur                                                           | 440 mm                                                   |
| Design                                                    |                                                                               | Profondeur                                                        | 310 mm                                                   |
| Grille de montage *                                       | ✓                                                                             | Hauteur                                                           | 432 mm                                                   |
| Couleur du produit                                        | Gris                                                                          | Poids                                                             | 5,03 kg                                                  |

**Design**

Ventilateurs redondants soutenir ✓



0606449162561



606449162561

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date