

NETGEAR GS724TP-300EUS commutateur réseau Géré L2/L3/L4  
Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant  
l'alimentation via ce port (PoE) Bleu

Marque : NETGEAR

Code produit: GS724TP-300EUS

Nom du produit : GS724TP-300EUS

- Gestion: Cloud-based Remote
- Construction: Rackmount
- Vitesse port primaire: 1G
- Nombre total de ports: 26
- Type PoE: 24x PoE+
- Budget PoE: 190W
- Ventilateur: oui
- Vitesse Uplink: 1G
- Port(s) Uplink: 2x SFP
- Garantie: ProSafe Lifetime

24-Port Gigabit PoE+ Smart Switch mit Remote/Cloud-Management-Option und 2 SFP-Ports (190W)  
NETGEAR GS724TP-300EUS. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L3/L4. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 52 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE.... Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage

| Caractéristiques de gestion                               |                                                                                                                                      | Sécurité                                                          |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Type de commutateur *                                     | Géré                                                                                                                                 | Algorithme de sécurité soutenu                                    | 802.1x RADIUS, HTTPS, SSL/TLS                    |
| Banc de commutateurs                                      | L2/L3/L4                                                                                                                             | Filtrage d'adresse MAC                                            | ✓                                                |
| Qualité de service (QoS)                                  | ✓                                                                                                                                    | Support SSH/SSL                                                   | ✓                                                |
| Gestion basée sur le web                                  | ✓                                                                                                                                    | Caractéristiques de multidiffusion                                |                                                  |
| Journal des événements du système                         | ✓                                                                                                                                    | Support à la multidiffusion                                       | ✓                                                |
| Connectivité                                              |                                                                                                                                      | Nombre de groupes multicast filtrés                               | 128                                              |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base * | 24                                                                                                                                   | Protocoles                                                        |                                                  |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *      | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                                                                       | Protocoles de gestion                                             | SNMP v1/v2/v3                                    |
| Quantité d'emplacements de modules SFP                    | 2                                                                                                                                    | Design                                                            |                                                  |
| Connecteur d'alimentation                                 | DC-in jack                                                                                                                           | Grille de montage *                                               | ✓                                                |
| Réseau                                                    |                                                                                                                                      | Empilable *                                                       | ✓                                                |
| Standards réseau *                                        | IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | Couleur du produit                                                | Bleu                                             |
| Soutien 10G *                                             | ✓                                                                                                                                    | Voyants                                                           | Activité, Liaison, Vitesse                       |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre                    | 10BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T                                                                                          | Nombre de ventilateurs                                            | 3 ventilateur(s)                                 |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports)                 | ✓                                                                                                                                    | Certification                                                     | CE, FCC, VCCI, EN, C-Tick, CCC, CSA, UL/cUL, IEC |
| Full duplex                                               | ✓                                                                                                                                    | représentation / réalisation                                      |                                                  |
| Routage IP                                                | ✓                                                                                                                                    | Micrologiciel évolutif                                            | ✓                                                |
| Assistance contrôle des flux                              | ✓                                                                                                                                    | Temps moyen entre pannes                                          | 634966 h                                         |
| Agrégation de lien                                        | ✓                                                                                                                                    | Puissance                                                         |                                                  |
| Contrôle Broadcast storm                                  | ✓                                                                                                                                    | Bloc d'alimentation inclus *                                      | ✓                                                |
| Protocles Spanning Tree (STP)                             | ✓                                                                                                                                    | Tension d'entrée AC                                               | 100 - 240 V                                      |
| Support VLAN                                              | ✓                                                                                                                                    | Consommation (max)                                                | 446,7 W                                          |
| Nombre de VLANs                                           | 64                                                                                                                                   | PoE (alimentation via le port Ethernet)                           |                                                  |
| Fibre optique                                             |                                                                                                                                      | Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) * | ✓                                                |
| Technologie de câblage Ethernet sur fibre                 | 1000BASE-LX, 1000BASE-SX                                                                                                             | Budget Total Power over Ethernet (PoE)                            | 380 W                                            |
|                                                           |                                                                                                                                      | Conditions environnementales                                      |                                                  |
|                                                           |                                                                                                                                      | Température d'opération                                           | 0 - 50 °C                                        |
|                                                           |                                                                                                                                      | Température hors fonctionnement                                   | -20 - 70 °C                                      |

| Transmission des données                  |              | Conditions environnementales              |            |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------|
| Capacité de commutation *                 | 52 Gbit/s    | Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90%    |
| Répertoire MAC *                          | 8000 entrées | Taux d'humidité relative (stockage)       | 0 - 95%    |
| Enregistrement-et-réémission              | ✓            | Altitude de fonctionnement                | 0 - 3000 m |
| Nombre de files                           | 8            | Poids et dimensions                       |            |
| Nombre de routes statiques                | 32           | Largeur                                   | 440 mm     |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | ✓            | Profondeur                                | 204 mm     |
| Trames géantes                            | 9216         | Hauteur                                   | 43 mm      |
| Mémoire cache de paquet                   | 0,512 Mo     | Poids                                     | 3,7 kg     |
| Sécurité                                  |              | Informations sur l'emballage              |            |
| Fonctions DHCP                            | DHCP client  | Câbles inclus                             | Secteur    |
| Liste de contrôle d'accès (ACL)           | ✓            | Guide de démarrage rapide                 | ✓          |
| Filtrage IGMP                             | ✓            | Guide d'utilisation                       | ✓          |
|                                           |              | Manuel d'utilisation                      | ✓          |



0606449162660



606449162660



(01)10606449162667

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.