

NETGEAR GSM4328-100AJS Géré L3 Gigabit Ethernet
(10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir

Marque : NETGEAR

Code produit: GSM4328-100NES

Nom du produit : GSM4328-100AJS

NETGEAR GSM4328-100AJS. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Nombre de modules SFP+ installés: 4. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 128 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U



Caractéristiques de gestion		Design	
Type de commutateur *	Géré	Empilable *	✓
Banc de commutateurs	L3	Format	1U
Qualité de service (QoS)	✓	Couleur du produit	Noir
Gestion basée sur le web	✓	représentation / réalisation	
Gestion du trafic	✓	Niveau sonore	52 dB
Connectivité		Puissance	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	24	Source d'alimentation *	Secteur
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Nombre de modules SFP+ installés *	4	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Réseau		Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Standards réseau *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	24
Soutien 10G *	✓	Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
Support VLAN	✓	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	648 W
Nombre de VLANs	4093	Conditions environnementales	
Transmission des données		Température d'opération	0 - 45 °C
Capacité de commutation *	128 Gbit/s	Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Débit	95,23 Mpps	Poids et dimensions	
Répertoire MAC *	16000 entrées	Largeur	440 mm
Mémoire cache de paquet	16 Mo	Profondeur	400 mm
Sécurité		Hauteur	43,2 mm
Fonctions DHCP	DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 snooping	Poids	6,41 kg
Design			
Grille de montage *	✓		



0606449161922



606449161922

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.