

## TP-Link TL-SF1024 commutateur réseau Non-géré Fast Ethernet (10/100) Noir

**Marque :** TP-Link

**Code produit:** TL-SF1024

**Nom du produit :** TL-SF1024



TP-Link TL-SF1024. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Fast Ethernet (10/100), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 4,8 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Grille de montage



| Caractéristiques de gestion                               |                                      | Détails techniques                                                |             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Type de commutateur *                                     | Non-géré                             | Casiers principaux (externes) par palette                         | 1 pièce(s)  |
| <b>Connectivité</b>                                       |                                      | Couches par palette (air)                                         | 1 pièce(s)  |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base * | 24                                   | Couches par palette (mer)                                         | 1 pièce(s)  |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *      | Fast Ethernet (10/100)               | Poids brut de palette (air)                                       | 1 g         |
| Fast Ethernet (cuivre) Nombre de ports                    | 24                                   | Casiers principaux (externes) par palette (air)                   | 11 pièce(s) |
| Connecteur d'alimentation                                 | DC-in jack                           | Quantité par palette (air)                                        | 1 pièce(s)  |
| <b>Réseau</b>                                             |                                      | Longueur brute de la palette                                      | 1 mm        |
| Standards réseau *                                        | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Largeur brute de la palette                                       | 1 mm        |
| Soutien 10G *                                             | ✗                                    | Hauteur de la palette (air)                                       | 1,1 cm      |
| Types de câbles soutenus                                  | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e              | Poids brut de palette (mer)                                       | 1 g         |
| Full duplex                                               | ✓                                    | Casiers principaux (externes) par palette (mer)                   | 1 pièce(s)  |
| Routage des entrées                                       | 1                                    | Produits par palette (mer)                                        | 1 pièce(s)  |
| Assistance contrôle des flux                              | ✓                                    | Hauteur de la palette (mer)                                       | 1,1 cm      |
| Auto MDI/MDI-X                                            | ✓                                    | <b>Puissance</b>                                                  |             |
| <b>Transmission des données</b>                           |                                      | Bloc d'alimentation inclus *                                      | ✓           |
| Capacité de commutation *                                 | 4,8 Gbit/s                           | Tension d'entrée AC                                               | 100 - 240 V |
| Répertoire MAC *                                          | 8000 entrées                         | Fréquence d'entrée AC                                             | 50 - 60 Hz  |
| Enregistrement-et-réémission                              | ✓                                    | Consommation électrique typique                                   | 3,53 W      |
| <b>Sécurité</b>                                           |                                      | <b>PoE (alimentation via le port Ethernet)</b>                    |             |
| Filtrage d'adresse MAC                                    | ✓                                    | Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) * | ✗           |
| <b>Design</b>                                             |                                      | <b>Conditions environnementales</b>                               |             |
| Grille de montage *                                       | ✓                                    | Température d'opération                                           | 0 - 40 °C   |
| Empilable *                                               | ✗                                    | Température hors fonctionnement                                   | -40 - 70 °C |
| Couleur du produit                                        | Noir                                 | Humidité relative de fonctionnement (H-H)                         | 10 - 90%    |
| Voyants                                                   | Activité, Liaison                    | Taux d'humidité relative (stockage)                               | 5 - 90%     |
| Certification                                             | FCC, CE, RoHS                        | <b>Poids et dimensions</b>                                        |             |
| <b>Détails techniques</b>                                 |                                      | Largeur                                                           | 440 mm      |
| Hauteur du carton d'expédition                            | 1 mm                                 | Profondeur                                                        | 180 mm      |
| Largeur du carton d'expédition                            | 1 mm                                 | Hauteur                                                           | 44 mm       |
| Longueur du carton d'expédition                           | 1 mm                                 | <b>Informations sur l'emballage</b>                               |             |
| Poids net du colis d'expédition                           | 1 g                                  | Guide de démarrage rapide                                         | ✓           |

| Détails techniques                        |             | Données logistiques       |          |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|
| Produit par casier d'expédition (interne) | 11 pièce(s) | Code du système harmonisé | 85176990 |



0809186279640



809186279640

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date