



TP-Link TL-SG1016D commutateur réseau Non-géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

Marque : TP-Link

Code produit: TL-SG1016D



Nom du produit : TL-SG1016D

TP-Link TL-SG1016D. Type de commutateur: Non-géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 16. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 32 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Grille de montage



Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Non-géré	Filtrage IGMP	✓
Banc de commutateurs	L2	Design	
Qualité de service (QoS)	✓	Grille de montage *	✓
Connectivité		Couleur du produit	Noir
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	16	Voyants	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Certification	FCC, CE, RoHS
Connecteur d'alimentation	DC-in jack	Puissance	
Réseau		Bloc d'alimentation inclus *	✓
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Soutien 10G *	✗	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Consommation (max)	11,73 W
Full duplex	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Assistance contrôle des flux	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Agrégation de lien	✓	Conditions environnementales	
Contrôle Broadcast storm	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Limitation du débit	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Support VLAN	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Nombre de VLANs	32	Poids et dimensions	
Transmission des données		Largeur	294 mm
Capacité de commutation *	32 Gbit/s	Profondeur	180 mm
Débit	23,08 Mpps	Hauteur	44 mm
Répertoire MAC *	8000 entrées	Informations sur l'emballage	
Enregistrement-et-réémission	✓	Câbles inclus	Secteur
Nombre de files	4	Guide d'utilisation	✓
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Kit de montage en rack	✓
Trames géantes	9000	Données logistiques	
Mémoire cache de paquet	0,5 Mo	Code du système harmonisé	85176990

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date