

Zyxel XS1930-12F-ZZ0101F commutateur réseau Géré L2/L3 Noir



Marque : Zyxel

Code produit: XS1930-12F-ZZ0101F

Nom du produit : XS1930-12F-ZZ0101F

Zyxel XS1930-12F-ZZ0101F. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L3. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 240 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3z. Connecteur d'alimentation: Prise d'entrée AC. Grille de montage

Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Géré	Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓
Banc de commutateurs	L2/L3	Filtrage IGMP	✓
Qualité de service (QoS)	✓	Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS, SHA-2, SSL/TLS
Gestion basée sur le web	✓	Support SSH/SSL	✓
Inspection ARP	✓	Protection en boucle	✓
Configuration des paramètres de localisation (CLI)	✓	Caractéristiques de multidiffusion	
Support MIB	✓	Support à la multidiffusion	✓
Connectivité		Design	
Quantités d'emplacements de module SFP+	10	Grille de montage *	✓
Connecteur d'alimentation	Prise d'entrée AC	Couleur du produit	Noir
		Voyants	✓
Réseau		représentation / réalisation	
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3z	Mémoire interne	256 Mo
		Mémoire flash	32 Mo
Soutien 10G *	✓	Puissance	
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Source d'alimentation *	Secteur
Assistance contrôle des flux	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Agrégation de lien	✓	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Contrôle Broadcast storm	✓	Consommation (max)	24,9 W
Protocoles Spanning Tree (STP)	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000,2500,5000,10000 Mbit/s	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Support VLAN	✓	Conditions environnementales	
Nombre de VLANs	4000	Température d'opération	-20 - 50 °C
Transmission des données		Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Capacité de commutation *	240 Gbit/s	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Taux de transfert	178,5 Mpps	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Répertoire MAC *	16000 entrées	Dissipation thermique	84,91 BTU/h
Route statique	✓	Poids et dimensions	
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Largeur	484 mm
Trames géantes	12000	Profondeur	337 mm
Mémoire cache de paquet	2 Mo	Hauteur	79 mm
Sécurité		Poids	3,63 kg
Fonctions DHCP	DHCP client, DHCP relay	Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85176990



4718937620791

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date