

ZYXEL

Zyxel XGS2220-30HP Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir

Marque : Zyxel

Code produit: XGS2220-30HP-EU0101F

Nom du produit : XGS2220-30HP



ZyXel XGS2220-30HP. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Nombre de modules SFP+ installés: 4. Répertoire MAC: 32000 entrées, Capacité de commutation: 168 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af,.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage



Caractéristiques de gestion		Design	
Type de commutateur *	Géré	Grille de montage *	✓
Banc de commutateurs	L3	Couleur du produit	Noir
Qualité de service (QoS)	✓	Voyants	✓
Gestion basée sur le web	✓	représentation / réalisation	
Géré sur le Cloud	✓	Mémoire interne	1024 Mo
Inspection ARP	✓	Mémoire flash	64 Mo
Connectivité		Temps moyen entre pannes	268,305 h
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	24	Puissance	
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Source d'alimentation *	Secteur
Quantité de ports Ethernet 10 G (cuivre)	2	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Nombre de modules SFP+ installés *	4	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Réseau		Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Consommation (max)	477 W
Soutien 10G *	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Routage des entrées	64	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Transmission des données		Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	26
Capacité de commutation *	168 Gbit/s	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	400 W
Taux de transfert	125 Mpps	Conditions environnementales	
Répertoire MAC *	32000 entrées	Température d'opération	-20 - 50 °C
Route statique	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Mémoire cache de paquet	2 Mo	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
		Dissipation thermique	1626,57 BTU/h
		Poids et dimensions	
		Largeur	441 mm
		Profondeur	330 mm
		Hauteur	44 mm

Sécurité		Poids et dimensions	
Fonctions DHCP	DHCP relay, DHCP server	Poids	4,35 kg
Filtrage IGMP	✓	Informations sur l'emballage	
Proxy IGMP	✓	Largeur du colis	580 mm
Algorithme de sécurité soutenu	SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Profondeur du colis	503 mm
Filtrage/protection BPDU	✓	Hauteur du colis	95 mm
Type d'authentification	IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+	Poids du paquet	5,77 kg
Caractéristiques de multidiffusion		Durabilité	
Support à la multidiffusion	✓	Certificats de durabilité	RoHS, Federal Communications Commission (FCC), Low Voltage Directive (LVD), CE
Espionnage MLD (Multicast listener discovery)	MLD v1/v2		
Protocoles			
Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP)	✓		



4718937625055

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-JUN-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date