

ZYXEL

Zyxel XGS2220-54 Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Marque : Zyxel

Code produit: XGS2220-54-EU0101F

Nom du produit : XGS2220-54

Zyxel XGS2220-54. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48, Nombre de modules SFP+ installés: 4. Répertoire MAC: 32000 entrées, Capacité de commutation: 216 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Grille de montage



Caractéristiques de gestion		Caractéristiques de multidiffusion	
Type de commutateur *	Géré	Espionnage MLD (Multicast listener discovery)	MLD v1/v2
Banc de commutateurs	L3	Protocoles	
Qualité de service (QoS)	✓	Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP)	✓
Inspection ARP	✓	Design	
Connectivité		Grille de montage *	✓
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	48	représentation / réalisation	
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Mémoire interne	1024 Mo
Quantité de ports Ethernet 10 G (cuivre)	2	Mémoire flash	64 Mo
Nombre de modules SFP+ installés *	4	Temps moyen entre pannes	298,735 h
Réseau		Puissance	
Standards réseau *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Source d'alimentation *	Secteur
Soutien 10G *	✓	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Routage des entrées	64	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Transmission des données		Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Capacité de commutation *	216 Gbit/s	Consommation (max)	57,31 W
Taux de transfert	161 Mpps	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Répertoire MAC *	32000 entrées	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Conditions environnementales	
Mémoire cache de paquet	2 Mo	Température d'opération	-20 - 50 °C
Sécurité		Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Fonctions DHCP	DHCP relay, DHCP server	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Filtrage IGMP	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Proxy IGMP	✓	Dissipation thermique	195,43 BTU/h
		Poids et dimensions	
		Largeur	441 mm
		Profondeur	270 mm

Sécurité		Poids et dimensions	
Algorithme de sécurité soutenu	SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Hauteur	44 mm
Type d'authentification	IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+	Poids	3,85 kg



4718937625093

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-AUG-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date