

D-Link DES-105 Non-géré L2 Noir

Marque : D-Link

Code produit: DES-105/E

Nom du produit : DES-105



D-Link DES-105. Type de commutateur: Non-géré, Banc de commutateurs: L2. Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5. Full duplex. Répertoire MAC: 2000 entrées, Capacité de commutation: 1 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: DC-in jack

Caractéristiques de gestion		Détails techniques	
Type de commutateur *	Non-géré	Poids net du colis d'expédition	4,5 kg
Banc de commutateurs	L2	Produit par casier d'expédition (interne)	10 pièce(s)
Qualité de service (QoS)	✓	Poids brut de palette (air)	434 kg
Connectivité		Casiers principaux (externes) par palette (air)	75 pièce(s)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	5	Quantité par palette (air)	750 pièce(s)
Connecteur d'alimentation	DC-in jack	Longueur brute de la palette	120 cm
Réseau		Largeur brute de la palette	110 cm
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Hauteur de la palette (air)	2,04 m
Soutien 10G *	✗	Poids brut de palette (mer)	434 kg
Technologie de câblage Ethernet cuivre	100BASE-TX, 10BASE-T	Casiers principaux (externes) par palette (mer)	75 pièce(s)
Full duplex	✓	Produits par palette (mer)	750 pièce(s)
Assistance contrôle des flux	✓	Hauteur de la palette (mer)	2,04 m
Auto MDI/MDI-X	✓	Poids brut du casier d'expédition (interne)	5,5 kg
Transmission des données		Puissance	
Débit de transfert de données	10/100 Mbps	Courant d'entrée	1 A
Capacité de commutation *	1 Gbit/s	Tension d'entrée	5 V
Répertoire MAC *	2000 entrées	Consommation électrique typique	1,9 W
Enregistrement-et-réémission	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Taux de transfert de données maximal	0,1 Gbit/s	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Conditions environnementales	
Mémoire cache de paquet	0,384 Mo	Température d'opération	0 - 50 °C
Sécurité		Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Filtrage d'adresse MAC	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Design		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Grille de montage *	✗	Poids et dimensions	
Couleur du produit	Noir	Poids	265 g
Matériau du boîtier/corps	Métal	Informations sur l'emballage	
Voyants	Liaison, Énergie	Largeur du colis	170 mm
Certification	RoHS, FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, C-Tick Class B, VCCI Class B, cUL, CB	Profondeur du colis	220 mm
		Hauteur du colis	62 mm
		Poids du paquet	450 g
représentation / réalisation		Données logistiques	
Temps moyen entre pannes	495709 h	Code du système harmonisé	85176990
Détails techniques		Autres caractéristiques	
Hauteur du carton d'expédition	36,6 cm	Taux de transfert de données	200 Mbit/s
Largeur du carton d'expédition	23 cm	Dimensions (LxPxH)	100 x 98 x 28 mm
Longueur du carton d'expédition	33,5 cm	Technologie de connectivité	Avec fil



0790069368189



790069368189



4055895266532

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.