

D-Link DES-1005P/E commutateur réseau Non-géré L2 Fast Ethernet (10/100) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir



Marque : D-Link

Code produit: DES-1005P/E

Nom du produit : DES-1005P/E

D-Link DES-1005P/E. Type de commutateur: Non-géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Fast Ethernet (10/100), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5. Full duplex. Répertoire MAC: 2000 entrées. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Caractéristiques de gestion		Détails techniques	
Type de commutateur *	Non-géré	Quantité par palette (air)	480 pièce(s)
Banc de commutateurs	L2	Longueur brute de la palette	110 cm
Qualité de service (QoS)	✓	Largeur brute de la palette	120 cm
Connectivité		Hauteur de la palette (air)	196,7 cm
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	5	Poids brut de palette (mer)	514,6 kg
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Fast Ethernet (10/100)	Casiers principaux (externes) par palette (mer)	48 pièce(s)
Connecteur d'alimentation	DC-in jack	Produits par palette (mer)	480 pièce(s)
Réseau		Hauteur de la palette (mer)	196,7 cm
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Poids brut du casier d'expédition (interne)	10,2 kg
Soutien 10G *	✗	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Full duplex	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Auto MDI/MDI-X	✓	Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	1
Transmission des données		Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	15,4 W
Répertoire MAC *	2000 entrées	Conditions environnementales	
Design		Température d'opération	0 - 40 °C
Grille de montage *	✗	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Empilable *	✗	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Couleur du produit	Noir	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Voyants	✓	Poids et dimensions	
Certification	RoHS, FCC, CE, cUL, ICES-003 B	Largeur	140 mm
représentation / réalisation		Profondeur	85 mm
Temps moyen entre pannes	324616 h	Hauteur	28 mm
Détails techniques		Informations sur l'emballage	
Hauteur du carton d'expédition	44,3 cm	Largeur du colis	208 mm
Largeur du carton d'expédition	26,6 cm	Profondeur du colis	250 mm
Longueur du carton d'expédition	37 cm	Hauteur du colis	68 mm
Poids net du colis d'expédition	9,5 kg	Poids du paquet	950 g
Produit par casier d'expédition (interne)	10 pièce(s)	Données logistiques	
Poids brut de palette (air)	514,6 kg	Code du système harmonisé	85176990
Casiers principaux (externes) par palette (air)	48 pièce(s)	Autres caractéristiques	
		Voyant LED d'alimentation	✓



0790069370908



790069370908

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 10-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date