

D-Link DGS-1024D commutateur réseau Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Noir, Argent

Marque : D-Link

Code produit: DGS-1024D

Nom du produit : DGS-1024D



D-Link DGS-1024D. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 48 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: Prise d'entrée AC. Grille de montage, Format: 1U

Caractéristiques de gestion		Transmission des données	
Type de commutateur *	Non-géré	Taux de transfert des paquets (10 Gbps)	1488000 pps
Qualité de service (QoS)	✓	Mémoire cache de paquet	0,5 Mo
Connectivité		Design	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	24	Grille de montage *	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Empilable *	✓
Connecteur d'alimentation	Prise d'entrée AC	Format	1U
Réseau		Couleur du produit	Noir, Argent
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Matériau du boîtier/corps	Métal
Soutien 10G *	✗	Voyants	Activité, Liaison, Énergie, Vitesse
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Compatibilité électromagnétique	ICES-003 Class A, FCC Class A, RCM Class A, BSMI Class A, CE Class A, VCCI A, CCC, KCC
Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Certification	cUL/UL CE LVD CCC CB BSMI
Full duplex	✓	représentation / réalisation	
Assistance contrôle des flux	✓	Temps moyen entre pannes	863100 h
Contrôle Broadcast storm	✓	Puissance	
Auto MDI/MDI-X	✓	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Détection de liaison active	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge	✓	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Mise à jour automatique de l'adresse MAC	✓	Courant d'entrée	0.3 A
Transmission des données		Consommation (max)	13,3 W
Capacité de commutation *	48 Gbit/s	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Taux de transfert	35,71 Mpps	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Répertoire MAC *	8000 entrées	Conditions environnementales	
Enregistrement-et-réémission	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Nombre de files	8	Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Trames géantes	10000	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Taux de transfert des paquets (1 Gbps)	14880 pps	Dissipation thermique	45,35 BTU/h
Taux de transfert des paquets (100 Mbps)	148800 pps	Poids et dimensions	
		Largeur	280 mm
		Profondeur	180 mm
		Hauteur	44 mm
		Poids	1,3 kg

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date