

D-Link DXS-1210-12SC/E commutateur réseau Géré L2 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Noir, Argent

Marque : D-Link

Code produit: DXS-1210-12SC/E

Nom du produit : DXS-1210-12SC/E



D-Link DXS-1210-12SC/E. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 2. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 240 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z. Grille de montage, Format: 1U



Caractéristiques de gestion		Détails techniques	
Type de commutateur *	Géré	Produit par casier d'expédition (interne)	3 pièce(s)
Banc de commutateurs	L2	Poids brut de palette (air)	247,3 kg
Qualité de service (QoS)	✓	Casiers principaux (externes) par palette (air)	18 pièce(s)
Support MIB	✓	Quantité par palette (air)	54 pièce(s)
Connectivité		Longueur brute de la palette	110 cm
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	2	Largeur brute de la palette	120 cm
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Hauteur de la palette (air)	128,4 cm
Quantités d'emplacements de module SFP+	10	Poids brut de palette (mer)	399,6 kg
Connecteur de fibre optique	SFP+	Casiers principaux (externes) par palette (mer)	30 pièce(s)
Réseau		Produits par palette (mer)	90 pièce(s)
Standards réseau *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Hauteur de la palette (mer)	2,05 m
Soutien 10G *	✓	Poids brut du casier d'expédition (interne)	12,7 kg
Types de câbles soutenus	Cat6, Cat6a, Cat7	Puissance	
Auto MDI/MDI-X	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Protocoles Spanning Tree (STP)	✓	Consommation électrique typique	43,81 W
Support VLAN	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Transmission des données		Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Capacité de commutation *	240 Gbit/s	Conditions environnementales	
Débit	178,56 Mpps	Température d'opération	-5 - 50 °C
Répertoire MAC *	16000 entrées	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Sécurité		Poids et dimensions	
Filtrage IGMP	✓	Largeur	210 mm
Design		Profondeur	440 mm
Grille de montage *	✓	Hauteur	44 mm
Format	1U	Poids	2,73 kg
Couleur du produit	Noir, Argent	Informations sur l'emballage	
Voyants	✓	Largeur du colis	349 mm
Sécurité	cUL, CB, CE, CCC, BSMI	Profondeur du colis	546 mm
		Hauteur du colis	96 mm
		Poids du paquet	3,91 kg

Détails techniques		Durabilité	
Hauteur du carton d'expédition	38,3 cm	Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Largeur du carton d'expédition	31,4 cm	Données logistiques	
Longueur du carton d'expédition	56,2 cm	Code du système harmonisé	85176990
Poids net du colis d'expédition	11,7 kg		



0790069467646



790069467646

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-FEB-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date