

## D-Link DXS-1210-10TS Géré L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Noir, Argent

Marque : D-Link

Code produit: DXS-1210-10TS/E

Nom du produit : DXS-1210-10TS

D-Link DXS-1210-10TS. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 200 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Grille de montage, Format: 1U



| Caractéristiques de gestion                               |                                                                                                                                                                                         | Design                                                            |                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Type de commutateur *                                     | Géré                                                                                                                                                                                    | Certification                                                     | CE FCC C-Ticket VCCI BSMI CCC |
| Banc de commutateurs                                      | L2/L3                                                                                                                                                                                   | Détails techniques                                                |                               |
| Qualité de service (QoS)                                  | ✓                                                                                                                                                                                       | Hauteur du carton d'expédition                                    | 38,3 cm                       |
| Gestion basée sur le web                                  | ✓                                                                                                                                                                                       | Largeur du carton d'expédition                                    | 31,4 cm                       |
| Support MIB                                               | Bridge, MIB-II                                                                                                                                                                          | Longueur du carton d'expédition                                   | 56,2 cm                       |
| Connectivité                                              |                                                                                                                                                                                         | Poids net du colis d'expédition                                   | 13,1 kg                       |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base * | 8                                                                                                                                                                                       | Produit par casier d'expédition (interne)                         | 3 pièce(s)                    |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *      | 10G Ethernet (100/1000/10000)                                                                                                                                                           | Poids brut de palette (air)                                       | 272,5 kg                      |
| Quantités d'emplacements de module SFP+                   | 2                                                                                                                                                                                       | Casiers principaux (externes) par palette (air)                   | 18 pièce(s)                   |
| Réseau                                                    |                                                                                                                                                                                         | Quantité par palette (air)                                        | 54 pièce(s)                   |
| Standards réseau *                                        | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | Longueur brute de la palette                                      | 110 cm                        |
|                                                           |                                                                                                                                                                                         | Largeur brute de la palette                                       | 120 cm                        |
|                                                           |                                                                                                                                                                                         | Hauteur de la palette (air)                                       | 128,4 cm                      |
|                                                           |                                                                                                                                                                                         | Poids brut de palette (mer)                                       | 441,7 kg                      |
|                                                           |                                                                                                                                                                                         | Casiers principaux (externes) par palette (mer)                   | 30 pièce(s)                   |
| Soutien 10G *                                             | ✓                                                                                                                                                                                       | Produits par palette (mer)                                        | 90 pièce(s)                   |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre                    | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, 10GBASE-T                                                                                                                                             | Hauteur de la palette (mer)                                       | 2,05 m                        |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports)                 | ✓                                                                                                                                                                                       | Poids brut du casier d'expédition (interne)                       | 14,1 kg                       |
| Assistance contrôle des flux                              | ✓                                                                                                                                                                                       | Puissance                                                         |                               |
| Agrégation de lien                                        | ✓                                                                                                                                                                                       | Tension d'entrée AC                                               | 100 - 240 V                   |
| Contrôle Broadcast storm                                  | ✓                                                                                                                                                                                       | Fréquence d'entrée AC                                             | 50 - 60 Hz                    |
| Auto MDI/MDI-X                                            | ✓                                                                                                                                                                                       | Consommation (max)                                                | 68,67 W                       |
| Protocles Spanning Tree (STP)                             | ✓                                                                                                                                                                                       | PoE (alimentation via le port Ethernet)                           |                               |
| Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file    | ✓                                                                                                                                                                                       | Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) * | ✗                             |
| Support VLAN                                              | ✓                                                                                                                                                                                       | Conditions environnementales                                      |                               |
| Nombre de VLANs                                           | 4000                                                                                                                                                                                    | Température d'opération                                           | -5 - 50 °C                    |
| Transmission des données                                  |                                                                                                                                                                                         | Température hors fonctionnement                                   | -40 - 70 °C                   |
| Capacité de commutation *                                 | 200 Gbit/s                                                                                                                                                                              | Humidité relative de fonctionnement (H-H)                         | 0 - 95%                       |
| Répertoire MAC *                                          | 16000 entrées                                                                                                                                                                           | Taux d'humidité relative (stockage)                               | 0 - 95%                       |
| Enregistrement-et-réémission                              | ✓                                                                                                                                                                                       | Poids et dimensions                                               |                               |
| Nombre de files                                           | 8                                                                                                                                                                                       | Largeur                                                           | 440 mm                        |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames)                 | ✓                                                                                                                                                                                       | Profondeur                                                        | 210 mm                        |
| Sécurité                                                  |                                                                                                                                                                                         | Hauteur                                                           | 44 mm                         |
| Fonctions DHCP                                            | DHCP server, DHCP client                                                                                                                                                                | Poids                                                             | 3,1 kg                        |
| Liste de contrôle d'accès (ACL)                           | ✓                                                                                                                                                                                       | Informations sur l'emballage                                      |                               |
| Filtrage IGMP                                             | ✓                                                                                                                                                                                       | Largeur du colis                                                  | 349 mm                        |

| Sécurité                           |                                            | Informations sur l'emballage |          |
|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------|
| Algorithme de sécurité soutenu     | 802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS                | Profondeur du colis          | 546 mm   |
| Caractéristiques de multidiffusion |                                            | Hauteur du colis             | 96 mm    |
| Support à la multidiffusion        | ✓                                          | Poids du paquet              | 4,38 kg  |
| Protocoles                         |                                            | Données logistiques          |          |
| Protocoles de gestion              | SNMPv1/2/3, Telnet, SSH, TFTP, RMON v1/v21 | Code du système harmonisé    | 85176990 |
| Design                             |                                            |                              |          |
| Grille de montage *                | ✓                                          |                              |          |
| Format                             | 1U                                         |                              |          |
| Couleur du produit                 | Noir, Argent                               |                              |          |
| Voyants                            | ✓                                          |                              |          |
| Sécurité                           | cUL, CB, CE, CCC, BSMI                     |                              |          |



0790069467639



790069467639

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-FEB-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date