



D-Link DGS-1210-48 commutateur réseau Géré L2 Noir

Marque : D-Link Code produit: DGS-1210-48

Nom du produit : DGS-1210-48

DGS-1210-48 Smart switch Gigabit 48 ports, dont 4 ports Combo SFP, 96 Gbps, 8 K, 71.4 Mpps, 201.65 BTU/hr

D-Link DGS-1210-48. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 44. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 96 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: DC-in jack



Caractéristiques de gestion		Détails techniques	
Type de commutateur *	Géré	Hauteur du carton d'expédition	38,3 cm
Banc de commutateurs	L2	Largeur du carton d'expédition	31,4 cm
Qualité de service (QoS)	✓	Longueur du carton d'expédition	56,2 cm
Gestion basée sur le web	✓	Poids net du colis d'expédition	14,1 kg
Journal des événements du système	✓	Produit par casier d'expédition (interne)	3 pièce(s)
Support MIB	1213 MIB II, 1493 Bridge MIB, 1907 SNMP v2 MIB, 1215 Trap Convention MIB, 2233 Interface Group MIB, D-Link Private MIB	Poids brut de palette (air)	289,6 kg
Connectivité		Casiers principaux (externes) par palette (air)	18 pièce(s)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	44	Quantité par palette (air)	54 pièce(s)
Quantité de ports SFP/SFP+	4	Longueur brute de la palette	110 cm
Quantité d'emplacements de modules SFP	4	Largeur brute de la palette	120 cm
Connecteur d'alimentation	DC-in jack	Hauteur de la palette (air)	128,4 cm
Réseau		Poids brut de palette (mer)	470,2 kg
Standards réseau *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Casiers principaux (externes) par palette (mer)	30 pièce(s)
Technologie de câblage Ethernet cuivre	100BASE-TX	Produits par palette (mer)	90 pièce(s)
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Hauteur de la palette (mer)	2,05 m
Full duplex	✓	Poids brut du casier d'expédition (interne)	15 kg
Assistance contrôle des flux	✓	Puissance	
Agrégation de lien	✓	Consommation électrique typique	59,1 W
Contrôle Broadcast storm	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Auto MDI/MDI-X	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Protocles Spanning Tree (STP)	✓	Conditions environnementales	
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Nombre de VLANs	256	Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Transmission des données		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Capacité de commutation *	96 Gbit/s	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Répertoire MAC *	8000 entrées	Dissipation thermique	201,65 BTU/h
Enregistrement-et-réémission	✓	Poids et dimensions	
Taux de transfert de données maximal	96 Gbit/s	Poids	4,04 kg
Mémoire cache de paquet	1 Mo	Informations sur l'emballage	
Sécurité		Largeur du colis	354 mm
Fonctions DHCP	DHCP server	Profondeur du colis	552 mm
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓	Hauteur du colis	98 mm
Filtrage IGMP	✓	Poids du paquet	4,69 kg
Filtrage d'adresse MAC	✓	Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85176990

Caractéristiques de multidiffusion		Autres caractéristiques	
Support à la multidiffusion	✓	Dimensions (LxPxH)	440 x 250 x 44 mm
Design		Technologie de connectivité	Avec fil
Empilable *	✗	Vitesse de transfert des paquets	71.4 Mpps
Couleur du produit	Noir	Exigences d'alimentation	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)	Émissions électromagnétiques	FCC Class A, CE Class A, IC Class A, VCCI Class A, C-Tick
Sécurité	cUL, LVD	Gestion de la performance	Telnet, SNMP, SNTP
représentation / réalisation		LEDs de connectivité	✓
Niveau sonore	46,2 dB		
Temps moyen entre pannes	322402 h		



0790069332388



790069332388



0790069468551



790069468551

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.