

Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, HDMI® avec Audio et Câbles pour 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté

StarTech ID: SV211HDUA



Le commutateur KVM HDMI® à câble 2 ports avec audio et commutation distante SV211HDUA vous permet de contrôler 2 PC compatibles HDMI, USB à l'aide d'un seul jeu d'écran, de clavier, de souris et de périphériques audio.

Pour vous aider à organiser votre bureau sans avoir à sacrifier de l'espace de travail, ce commutateur KVM HDMI USB compact comprend des câbles intégrés qui peuvent être directement connectés à votre système, tout en occupant un minimum d'espace. Le commutateur comporte un bouton-poussoir installé sur un câble intégré de 1,5 mètre pouvant être placé à un endroit facilement accessible, des raccourcis clavier pour la commutation, ainsi qu'un logiciel compatible avec PC ou Mac® pour permettre la commutation entre les deux systèmes. Pour éviter d'avoir besoin d'un adaptateur d'alimentation externe encombrant et d'une prise murale, le commutateur KVM HDMI est alimenté par USB.

Ce commutateur KVM avec capacité vidéo HDMI prend en charge des résolutions HD 1080p (jusqu'à 1920 x 1200) afin de permettre l'utilisation d'un grand écran HDMI pour les applications qui nécessitent une sortie graphique supérieure.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, le commutateur permet d'économiser de l'espace sur le bureau nécessaire à deux ordinateurs, claviers et souris.
- Parfait pour partager des ordinateurs et leurs périphériques à la maison ou au bureau
- Contrôle système double sur des stations de travail à utilisateur unique, augmentant ainsi la productivité de l'utilisateur au bureau.

Spécifications techniques

- Prise en charge de résolutions HD (1080p - 1920 x 1200)
- Passez d'un PC à l'autre via bouton-poussoir, raccourcis clavier ou logiciel de commutation
- Conception peu encombrante, compact
- Câbles KVM intégrés et commutation distante
- Le logiciel de commutation prend en charge les plateformes PC et Mac®
- Alimentation par USB, pas d'adaptateur d'alimentation requis.
- Commutation audio/micro indépendante pour un signal audio ininterrompu
- Prise en charge des signaux audio analogique (3,5 mm) et HDMI
- Prise en charge du branchement à chaud
- Commutateur à distance sur câble de 1,5 m

Spécifications techniques

Warranty	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	HDMI
Prise en charge écran double	Non
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui
Normes de l'industrie	HDCP
Mode cascade	Non
Interface(s) console	1 - HDMI (19 pin) Femelle
Interface(s) console	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Femelle
Interface(s) console	2 - USB A (4 pin) Femelle
Connecteurs hôte	1 - HDMI (19 pin) Mâle
Connecteurs hôte	1 - USB A (4 pin) Mâle
Connecteurs hôte	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Mâle
Contrôle IP KVM	Non
Spécifications audio	Prise en charge des signaux audio 3,5 mm et HDMI
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et logiciel
Compatibilité système d'exploitation	Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000 Windows Server 2012, 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS 10.x (Tested up to 10.9), 9.x

Remarque	La compatibilité avec les systèmes d'exploitation fait uniquement référence au logiciel du commutateur KVM – le commutateur KVM, quant à lui, peut être utilisé avec tout logiciel ou toute plateforme
Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	850 mm [33.5 in]
Longueur du produit	88 mm [3.5 in]
Largeur du produit	66 mm [2.6 in]
Hauteur du produit	23 mm [0.9 in]
Poids du produit	356 g [12.6 oz]
Indicateurs lumineux	1 - Indicateur de sélection du PC
Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~90 %, sans condensation
Poids brut	465 g [16.4 oz]
Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM
Inclus dans le paquet	1 - CD de logiciel
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, rapports et compatibilité

