

Commutateur KVM PS/2 USB 8 ports 1U empilables sur rack avec OSD

StarTech ID: SV831DUSBGB



Le commutateur KVM 8 ports PS/2 USB monté sur bâti 1U, référence SV831DUSBGB avec OSD est un outil fiable de gestion de l'ordinateur qui vous permet de contrôler au plus 8 ordinateurs connectés USB ou PS/2 à partir d'un seul ensemble clavier, souris et moniteur. Le commutateur KVM permet un contrôle optimal, vous permettant de basculer entre plusieurs ordinateurs à l'aide des touches de raccourci ou des boutons poussoir du panneau avant.

Le menu OSD convivial offre un accès rapide aux options de configuration. Le commutateur 8 ports est le complément idéal dans une salle de serveur, il peut être monté sur un bâti 1U et peut être utilisé en tandem avec plusieurs commutateurs KVM, permettant ainsi de contrôler jusqu'à 56 ordinateurs à partir de ce seul commutateur.

Ce commutateur KVM USB PS/2 de haute qualité bénéficie d'une garantie StarTech.com de 3 ans et d'une assistance technique gratuite à vie.

Applications

- Permet d'intégrer l'administration d'une seule console à votre installation sur plusieurs sites/ISP, permettant ainsi d'économiser du temps et de l'argent.
- Permet de créer une solution d'accès évolutive et simple dans votre centre de données ou votre batterie de serveurs.
- Parfaitement adapté à la commande par ordinateur des chaînes de fabrication, il simplifie l'accès à de multiples systèmes.
- Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, le commutateur permet d'économiser de l'espace sur le bureau nécessaire à plusieurs ordinateurs, claviers et souris.

Spécifications techniques

- Permet de connecter des systèmes informatiques basés sur USB ou PS/2.
- Système d'exploitation indépendant - Aucun pilote ou logiciel d'installation requis.
- Cycles de fonction de balayage automatique via des ordinateurs, de manière séquentielle.
- La configuration en cascade permet d'augmenter la capacité du système.
- Boutons poussoirs sur le panneau avant et fonctions par touche de raccourci permettant une commutation rapide et aisée.
- Le menu OSD prend en charge l'appellation des ordinateurs connectés. Interfaces de console USB et PS/2 pour le clavier et la souris.
- L'option de sécurité OSD permet la protection des PC sélectionnés par mot de passe, contre toute utilisation non autorisée.
- Châssis 1U robuste, fabriqué en acier, adapté à une utilisation dans des conditions difficiles et des armoires de taille réduite.
- Châssis 1U robuste, fabriqué en acier, adapté à une utilisation dans des conditions difficiles et des armoires de taille réduite.

Spécifications techniques

Warranty	3 Years
Prise en charge audio	Non
Nombre de ports KVM	8
Plateformes prises en charge	USB and PS/2
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	Non
Montage sur bâti	Oui
Câbles inclus	Non
Mode cascade	Oui
Contrôle IP KVM	Non
Résolutions analogiques max.	1920 x 1440 @60hz
Nombre max. d'utilisateurs	1
Ordinateurs mode cascade max.	64
Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	438 mm [17.2 in]
Largeur du produit	180 mm [7.1 in]
Hauteur du produit	45 mm [1.8 in]
Poids du produit	2900 g [102.4 oz]
Adaptateur d'alimentation inclus	AC Adapter Included
Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
Courant d'entrée	0.2 A
Tension de sortie	9 DC
Courant de sortie	0.6 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Température de fonctionnement	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Poids brut	3.5 kg [7.6 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM 8 ports StarView
Inclus dans le paquet	1 - Supports de fixation (16/8 ports uniquement)
Inclus dans le paquet	1 - Câble en Y pour clavier et souris PS/2 (16/8 ports uniquement)

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation UE
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation GB
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'utilisation

Certifications, rapports et compatibilité

