

Commutateur KVM USB à montage en rack 1U 8 ports avec affichage à l'écran

StarTech ID: SV831DUSBU



Le commutateur KVM USB à montage en rack 1U 8 ports avec affichage à l'écran SV831DUSBU est un outil de gestion informatique fiable qui vous permet de contrôler jusqu'à 8 ordinateurs par USB à partir d'un seul jeu de clavier, souris et moniteur. Le commutateur KVM permet un contrôle optimal, vous permettant de basculer entre plusieurs ordinateurs à l'aide des touches de raccourci ou des boutons-poussoirs en façade. Son affichage à l'écran pratique offre des options de configuration supplémentaires. Ajout adapté aux applications des salles de serveurs, ce commutateur 8 ports peut être monté sur un rack 1U et peut être installé en cascade avec plusieurs commutateurs KVM pour contrôler jusqu'à 64 ordinateurs à partir d'un seul commutateur. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Ajoutez la gestion par console unique à votre colocalisation/FAI pour économiser du temps et de l'argent
- Créez une solution d'accès évolutive et fluide dans votre centre de données ou votre batterie de serveurs
- Parfaitement adapté à la commande par ordinateur des chaînes de fabrication, il simplifie l'accès à de multiples systèmes
- Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, le commutateur permet de laisser de l'espace nécessaire à plusieurs ordinateurs, claviers et souris sur le bureau
- Surveillez plusieurs systèmes simultanément dans les laboratoires d'assurance qualité logicielle





Spécifications techniques

- Châssis 1U robuste tout en métal, montable sur rack, adapté à une utilisation dans des conditions difficiles et des armoires de taille réduite
- Prend en charge la commutation par raccourcis clavier et boutons-poussoirs en façade
- La sécurité apportée par l'affichage à l'écran permet de protéger chaque ordinateur par mot de passe
- Identifiez et sélectionnez les ordinateurs grâce aux noms attribués par le biais du menu d'affichage à l'écran
- La fonction de balayage automatique sélectionne automatiquement l'ordinateur de façon séquentielle
- La configuration en cascade permet d'augmenter la capacité du système
- Interface de console USB
- Configuration du système par installation plug-and-play
- Résolutions de grand écran prises en charge : 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Résolutions d'écran 4:3 prises en charge : 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
- Kit clavier et souris USB pris en charge via une connexion USB unique



Spécifications techniques

Warranty 3 Years Prise en charge audio Non Nombre de ports KVM 8 USB Plateformes prises en charge Type de vidéo du PC **VGA** Prise en charge écran double Non Montage sur bâti Oui Câbles inclus Non Mode cascade Oui

Interface(s) console 1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Femelle

Interface(s) console 2 - USB A (4 pin) Femelle

Connecteurs hôte 8 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Femelle

Contrôle IP KVM Non

Résolutions analogiques max. 1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)

Prise en charge grand écran Oui Nombre max. d'utilisateurs 1 Ordinateurs mode cascade max. 64

Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir, raccourcis clavier et OSD (affichage à l'écran)

Compatibilité système d'exploitation OS independent; No software or drivers required

Couleur Noir
Type de boîtier Acier

Largeur du produit 540 mm [21.3 in]
Hauteur du produit 45 mm [1.8 in]
Profondeur du produit 180 mm [7.1 in]
Poids du produit 2900 g [102.4 oz]
Indicateurs lumineux 1 - Vert - Alimentation

Indicateurs lumineux 8 - Rouge - PC sélectionné

Indicateurs lumineux 8 - Vert - PC en ligne Adaptateur d'alimentation inclus AC Adapter Included

Tension d'entrée 110 ~ 240 AC

Courant d'entrée 0.8A

Tension de sortie 12 DC

Courant de sortie 1.5A



Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Center Tip Polarity

Type de prise

Température de fonctionnement

Température de stockage

Humidité

Poids brut

Inclus dans le paquet

Positif

M

5°C to 40°C (41°F to 104°F)

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité relative de 80 %

3.3 kg [7.3 lb]

1 - Commutateur USB KVM 8 ports StarView

2 - Supports de fixation

1 - Sachet de vis

1 - Pack Rubber Feet

1 - Adaptateur d'alimentation

1 - Manuel d'utilisation

Certifications, rapports et compatibilité

 ϵ



