

Commutateur KVM 2 Ports DVI, USB et Audio - Switch KVM - 1920x1200

StarTech ID: SV231DVIUA



Le commutateur KVM DVI USB 2 ports SV231DVIUA vous permet de contrôler deux ordinateurs compatibles USB et DVI à partir d'un ensemble unique avec écran et périphériques (clavier, souris et haut-parleurs), et deux périphériques USB supplémentaires branchés aux ports USB intégrés au hub. Equipé d'une commutation par raccourcis clavier et boutons-poussoirs en façade et prenant en charge la haute résolution (jusqu'à 1920 x 1200), le commutateur KVM DVI est idéal pour contrôler les systèmes de performance élevée. Parfait pour les applications multimédias, ce commutateur KVM prend en charge les fonctions de commutation audio et microphone de manière indépendante ou simultanée lors de la commutation entre des ordinateurs pour le contrôle KVM. Le KVM USB DVI comprend également un hub USB 2.0 intégré, qui vous permet de partager des points de périphériques USB comme s'ils étaient directement branchés aux ordinateurs esclaves. Bénéficie de la garantie StarTech.com d'un an et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Permet de contrôler deux ordinateurs multimédias à l'aide d'un seul ensemble de périphériques de console (clavier, souris et deux moniteurs).
- Commande de système double pour les stations de travail à utilisateur unique, augmentant ainsi la productivité de l'utilisateur
- Le hub USB 2.0 et les ports micro/audio intégrés permettent à l'utilisateur de bénéficier d'un contrôle multimédia total sur deux ordinateurs et de partager les périphériques USB au domicile

Spécifications techniques

- Hub USB 2.0 intégré
- Raccourcis clavier et boutons-poussoirs sur le panneau avant pour faciliter la sélection d'ordinateur
- Branchements de console clavier et souris USB
- Prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200
- Aucun logiciel ni pilote requis
- Prise en charge stéréo audio et microphone
- Sélection indépendante/simultanée de la voie audio et du port PC
- Conformité à la norme HDCP
- Indépendant du système d'exploitation

Spécifications techniques

Warranty	3 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	DVI
Prise en charge écran double	Non
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Non
Mode cascade	Non
Interface(s) console	1 - DVI-I (29 pin) Femelle
Interface(s) console	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Femelle
Interface(s) console	4 - USB A (4 pin) Femelle
Connecteurs hôte	2 - DVI-I (29 pin) Femelle
Connecteurs hôte	2 - USB B (4 pin) Femelle
Connecteurs hôte	4 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Femelle
Prise en charge DVI	Oui
Contrôle IP KVM	Non
Résolutions numériques max.	1920 x 1200 @60/70 Hz
Nombre max. d'utilisateurs	1
Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	160 mm [6.3 in]
Largeur du produit	100 mm [3.9 in]
Hauteur du produit	40 mm [1.6 in]
Poids du produit	1200 g [42.4 oz]
Adaptateur d'alimentation inclus	AC Adapter Included
Tension d'entrée	110 ~ 240 AC
Courant d'entrée	0.8A
Tension de sortie	12 DC
Courant de sortie	1.5A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	0 %~80 %
Poids brut	1.4 kg [3.1 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM DVI 2 ports
Inclus dans le paquet	1 - Ensemble, pieds en caoutchouc
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation universel (E.-U./GB/Europe)
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'utilisation

Certifications, rapports et compatibilité

