

Commutateur KVM 2 Ports DVI, USB et Audio - Switch KVM DVI Dual Link - 2560x1600

StarTech ID: SV231DVIUAHR



Le commutateur KVM USB DVI Dual Link haute résolution 2 ports SV231DVIUAHR offre un contrôle simple, mais complet sur 2 ordinateurs connectés directement, ainsi qu'une capacité de commutation audio et la prise en charge d'applications haute résolution (avec des résolutions supérieures à 1080p : 2560 x 1600 à 60 Hz, jusqu'à 3840 x 2400 à une fréquence de rafraîchissement plus faible). Tout cela fait de ce commutateur KVM une solution de qualité supérieure qui s'intègre parfaitement aux environnements de l'imagerie, médicaux et multimédia.

Le commutateur KVM USB DVI 2 ports est compatible avec tous les systèmes d'exploitation pris en charge par USB et comporte un hub USB 2.0 intégré qui vous permet de partager jusqu'à 2 périphériques USB haute vitesse entre ordinateurs.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Conçu pour les grands écrans haute résolution, tels que les écrans multimédia, les configurations d'opérations en bourse et les écrans médicaux
- Idéal pour les ordinateurs de bureau, postes de travail et serveurs dotés d'écrans ultra haute résolution
- Parfait pour les studios de production télévisuelle et graphique où l'obtention d'images numériques nettes, sans aucune perte est cruciale
- Partage d'ordinateurs et de périphériques USB de jeux de pointe à la maison

Spécifications techniques

- Conçu pour les applications haute résolution : 2560 x 1600 à 60Hz : Des résolutions plus élevées (3840 x 2400) sont prises en charge à des fréquences de rafraîchissement plus faibles
- Sélection d'ordinateur par raccourcis clavier et boutons-poussoirs en façade
- Un hub USB 2.0 intégré vous permet de partager jusqu'à 3 périphériques USB haute vitesse entre les ordinateurs
- Châssis métallique pour une durabilité à long terme
- Compatibilité avec tous les systèmes d'exploitation pris en charge par USB
- Compatible HDCP

Spécifications techniques

Warranty	3 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	DVI
Prise en charge écran double	Non
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Non
Mode cascade	Non
Interface(s) console	1 - DVI-I (29 pin) Femelle
Interface(s) console	1 - USB A (4 pin) Femelle
Interface(s) console	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Femelle
Connecteurs hôte	2 - DVI-I (29 pin) Femelle
Connecteurs hôte	2 - USB B (4 pin) Femelle
Connecteurs hôte	4 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Femelle
Prise en charge DVI	Oui
Contrôle IP KVM	Non
Résolutions numériques max.	2560x1600 @ 60Hz
Nombre max. d'utilisateurs	1
Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Remarque	Des résolutions supérieures à 2560 x 1600 peuvent être obtenues à l'aide d'une fréquence de rafraîchissement plus basse. Exemple, 3840 x 2400 à 30 Hz
Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	159 mm [6.3 in]
Largeur du produit	100 mm [3.9 in]
Hauteur du produit	40 mm [1.6 in]

Tension d'entrée	110 ~ 240 AC
Courant d'entrée	0.8A
Tension de sortie	12 DC
Courant de sortie	1.5A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~80 %
Poids brut	1109 g [39.1 oz]
Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM USB DVI 2 ports
Inclus dans le paquet	1 - Patin en caoutchouc
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord/GB/EU)
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'utilisation

Certifications, rapports et compatibilité

