

Brother MFC-L5710DN Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 ppm

Marque : Brother

Code produit: MFCL5710DNRE1

Nom du produit : MFC-L5710DN

Brother MFC-L5710DN. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 1200 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Fonctions recto verso: Copie, Télécopie, Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Couleur du produit: Noir, Blanc



Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Mode d'impression recto verso	Auto	ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5
Technologie d'impression *	Laser	Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Legal, Letter
Impression *	Impression mono	Format JIS series B (B0...B9)	B5
Impression recto-verso *	✓	Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI	Poids du support de bac papier	60 - 230 g/m²
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	48 ppm	Connectivité	
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,7 s	Port USB	✓
Copieur		Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B
Copie duplex *	✓	Réseau	
Mode de copie duplex	Auto	Wifi *	✗
Copier *	Copie simple	Ethernet/LAN *	✓
Résolution max. des copies *	1200 x 600 DPI	Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	8,7 s	Algorithme de sécurité soutenu	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Nombre maximum de copies	999 copies	Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog
Redimensionnement copie	25 - 400%		NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
Numérisation		Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	
Numérisation recto verso *	✓	représentation / réalisation	
Mode de balayage duplex	Auto	Mémoire interne *	512 Mo
Numérisation *	Numérisation couleur	Niveau de pression sonore (impression)	54 dB
Résolution de numérisation optique *	1200 x 1200 DPI	Design	
Type de scanner *	Scanner ADF	Couleur du produit *	Noir, Blanc
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit	position de marché *	Domestique et professionnel
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	16 bit	Écran intégré *	✓
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	16 bit	Écran	TFT
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit	Taille de l'écran	8,89 cm (3.5")
Pilotes de scan	TWAIN, WIA	Type de commande	Tactile
Fax			
Télécopie duplex	✓		
Télécopier *	Télécopie simple		
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s		
Mémoire de fax	500 pages		
Rappel automatique	✓		
Caractéristiques			
Fonctions recto verso *	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation		

Caractéristiques		Design	
Nombre de cartouches d'impression *	1	Affichage couleur	✓
Couleurs d'impression *	Noir	Puissance	
Langues de la description de page	PDF, BR-Script 3, PCL 6, XPS	Consommation électrique moyenne en mode Impression	670 W
Capacité d'entrée et de sortie		Consommation électrique moyenne en mode Copie	680 W
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	Consommation d'énergie (prêt)	31 W
Capacité d'alimentation totale *	250 feuilles	Consommation d'énergie (en mode veille)	5,9 W
Capacité de sortie totale *	150 feuilles	Consommation électrique (arrêt)	0,05 W
Alimentation automatique de document (ADF)	✓	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Capacité maximale d'entrée	1390 feuilles	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Gestion du papier		Configuration minimale du système	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Type de support du bac papier *	papier bond, Enveloppes, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin	Conditions environnementales	
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
		Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
		Température d'opération	10 - 32,5 °C
		Taux d'humidité relative (stockage)	35 - 85%
		Poids et dimensions	
		Largeur	417 mm
		Profondeur	461 mm
		Hauteur	448 mm
		Poids	16,6 kg
		Informations sur l'emballage	
		Poids du paquet	20 kg



4977766815161

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 27-DEC-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date