

Brother MFC-L6710DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 ppm Wifi

Marque : Brother

Code produit: MFCL6710DWRE1

Nom du produit : MFC-L6710DW

Brother MFC-L6710DW. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 1200 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Fonctions recto verso: Copie, Télécopie, Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Couleur du produit: Blanc



Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Mode d'impression recto verso	Auto	Type de support du bac papier *	En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin
Technologie d'impression *	Laser	ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Impression *	Impression mono	Tailles du support d'impression non-ISO	Folio, Legal, Letter
Impression recto-verso *	✓	Format JIS series B (B0...B9)	B5
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI	Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	50 ppm	Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m²
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,7 s	Connectivité	
Copieur		Port USB	✓
Copie duplex *	✓	Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B
Mode de copie duplex	Auto	Réseau	
Copier *	Copie simple	Wifi *	✓
Résolution max. des copies *	1200 x 600 DPI	Ethernet/LAN *	✓
Nombre maximum de copies	999 copies	Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Redimensionnement copie	25 - 400%	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Numérisation		Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Numérisation recto verso *	✓	Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog
Mode de balayage duplex	Auto		NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
Numérisation *	Numérisation couleur		
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI		
Type de scanner *	Scanner ADF	Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit		
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit		
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	16 bit		
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit		
Pilotes de scan	TWAIN, WIA	représentation / réalisation	
Fax		Mémoire interne *	512 Mo
Télécopie duplex	✓	Design	
Télécopier *	Télécopie simple	Couleur du produit *	Blanc
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s	position de marché *	Domestique et professionnel
Numérotation rapide	✓	Écran intégré *	✓
Caractéristiques		Écran	LCD
Fonctions recto verso *	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation	Taille de l'écran	12,7 cm (5")
Nombre de cartouches d'impression *	1		
Couleurs d'impression *	Noir		
Langues de la description de page	BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS		

Capacité d'entrée et de sortie		Design	
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	Type de commande	Tactile
Capacité d'alimentation totale *	150 feuilles	Affichage couleur	✓
Bac multifonctions	✓	Puissance	
Alimentation automatique de document (ADF)	✓	Consommation électrique moyenne en mode Impression	710 W
Capacité du chargeur automatique de documents	70 feuilles	Consommation électrique moyenne en mode Copie	710 W
Capacité maximale d'entrée	520 feuilles	Consommation d'énergie (prêt)	31 W
Gestion du papier		Consommation d'énergie (en mode veille)	6 W
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
		Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
		Conditions environnementales	
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
		Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
		Température d'opération	10 - 32,5 °C
		Taux d'humidité relative (stockage)	35 - 85%
		Poids et dimensions	
		Largeur	495 mm
		Profondeur	473 mm
		Hauteur	518 mm
		Poids	19,3 kg
		Informations sur l'emballage	
		Poids du paquet	23 kg



4977766815178

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 27-DEC-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date