

Lexmark CX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 ppm Wifi

Marque : Lexmark

Code produit: 50M7050

Nom du produit : CX532adwe

Lexmark CX532adwe. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 33 ppm. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Fonctions recto verso: Copie, Télécopie, Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Gris, Blanc



Vitesse d'impression		Connectivité	
Résolution en couleur	1200 x 1200 DPI	Port USB	✓
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI	Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B
Technologie d'impression *	Laser	Quantité de Ports USB 2.0	3
Impression *	Impression couleur	Connectivité optionnelle	Ethernet, LAN sans fil
Impression recto-verso *	✓	Réseau	
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI	Wifi *	✓
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	33 ppm	Ethernet/LAN *	✓
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	33 ppm	Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	17 ppm	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	17 ppm	Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7,2 s	représentation / réalisation	
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	7,5 s	Mémoire interne maximale	2048 Mo
Copieur		Mémoire interne *	2048 Mo
Copie duplex *	✓	Intégré dans le processeur	✓
Copier *	Copie couleur	Fréquence du processeur	1200 MHz
Taille maximale de la copie	A4	Nombre de coeurs de processeurs	2
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	33 cpm	Niveau de pression sonore (impression)	50 dB
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	33 cpm	Niveau de pression sonore (impression duplex)	52 dB
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	7,637 s	Niveau de pression sonore (copie)	50 dB
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	7,684 s	Niveau de pression sonore (numérisation)	43 dB
Redimensionnement copie	25 - 400%	Niveau de pression sonore (veille)	14 dB
Numérisation		Design	
Numérisation recto verso *	✓	Couleur du produit *	Gris, Blanc
Numérisation *	Numérisation couleur	position de marché *	Domestique et professionnel
		Écran intégré *	✓
		Taille de l'écran	10,9 cm (4.3")
		Type de commande	Tactile
		Affichage couleur	✓

Numérisation		Puissance	
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI	Consommation (max)	574 W
Type de scanner *	Scanner ADF	Consommation électrique moyenne en mode Impression	574 W
Technologie de numérisation	CIS	Consommation d'énergie (prêt)	25,5 W
Numériser vers	E-mail, FTP, LDSS, Network folder, USB	Consommation d'énergie (mode veille)	0,2 W
Vitesse de numérisation (couleur)	36 ppm	Consommation d 'énergie (en mode veille)	1,3 W
Vitesse du scanner (noir)	52 ppm	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,51 kWh/semaine
Vitesse de numérisation recto verso (couleur)	72 ppm		
Vitesse de numérisation recto verso (noir)	104 ppm	Configuration minimale du système	
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, JPG, TIFF	Prise en charge du système d'exploitation Windows	✓
Fax		Prise en charge du système d'exploitation Mac	✓
Télécopie duplex	✓	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Télécopier *	Télécopie simple		
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page	Conditions environnementales	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Caractéristiques		Température hors fonctionnement	10 - 32,2 °C
Cycle de service (Maximum) *	100000 pages par mois	Altitude de fonctionnement	0 - 2900 m
Fonctions recto verso *	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation	Certificat	
Nombre de cartouches d'impression *	2	ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECF, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275	
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune		
Langues de la description de page	HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3		
Capacité d'entrée et de sortie			
Nombre total de bacs d'alimentation *	2	Certification	
Capacité d'alimentation totale *	251 feuilles		
Capacité de sortie totale *	200 feuilles		
Capacité maximale d'entrée	2001 feuilles		
Capacité maximale de sortie	200 feuilles		
Gestion du papier		Durabilité	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Conformité à la durabilité	✓
Type de support du bac papier *	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire	Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Poids et dimensions	
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5	Largeur	479 mm
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5	Profondeur	475,1 mm
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Carte Hagaki, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universel	Hauteur	491,4 mm
Format JIS series B (B0...B9)	B5	Poids	27,1 kg
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL	Informations sur l'emballage	
Connectivité		Largeur du colis	636 mm
Impression directe *	✓	Profondeur du colis	575 mm
		Hauteur du colis	600 mm
		Poids du paquet	32,3 kg
		Contenu de l'emballage	
		Cartouche(s) incluse(s)	✓
		Capacité de la cartouche incluse (noir)	3000 pages
		Capacité de la cartouche incluse (CMY)	2000 pages
		Câbles inclus	Secteur



0734646731300



734646731300

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date