



BenQ MH856UST+ vidéo-projecteur Projecteur à focale ultra courte 3500 ANSI lumens DLP 1080p (1920x1080) Compatibilité 3D Noir, Blanc

Marque : BenQ

Code produit: 9H.JKT77.24E

Nom du produit : MH856UST+

BenQ MH856UST+. Luminosité du projecteur: 3500 ANSI lumens, Technologie de projection: DLP, Résolution native du projecteur: 1080p (1920x1080). Type de source lumineuse: Lampe, Durée de vie de la source lumineuse: 5000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 10000 h. Mise au point: Manuel, Focale Fixe: 5,1 mm, Zoom numérique: 2x. Système de format du signal analogique: NTSC, PAL, SECAM, Résolutions graphiques prises en charge: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), Modes vidéo pris en charge: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Type d'interface série: RS-232



Projecteur		Réseau	
Rapports d'aspect pris en charge	4:3, 16:10, 16:9	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Taille d'écran compatible *	2260,6 - 2590,8 mm (89 - 102")	Support de stockage	
Luminosité du projecteur *	3500 ANSI lumens	Lecteur de cartes mémoires intégré *	✗
Technologie de projection *	DLP	Type de lecteur de disque optique	Non inclus
Résolution native du projecteur *	1080p (1920x1080)	Caractéristiques	
Taux de contraste *	10000:1	Niveau sonore (mode économique)	29 dB
Format d'image *	16:9	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Nombre de couleurs	1,073 milliards de couleurs	Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc
Domaine de numérisation horizontale	15 - 102 kHz	Nombre de langues OSD	28
Fréquence de balayage vertical	23 - 120 Hz	Niveau sonore *	34 dB
Correction du trapèze, horizontale	-15 - 15°	multimédia	
Correction du trapèze, verticale	-15 - 15°	Haut-parleurs intégrés *	✓
Taille de matrice	1,65 cm (0.65")	Puissance évaluée de RMS	20 W
Type de matrice	DMD	Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Source de lumière		Design	
Type de source lumineuse *	Lampe	position de marché *	Focale ultra courte
Durée de vie de la source lumineuse *	5000 h	Type de produit *	Projecteur à focale ultra courte
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	10000 h	Couleur du produit *	Noir, Blanc
Puissance de la lampe	240 W	Positionnement	Bureau, Plafond
Quantité de lampes	1 lampe(s)	Voyants	✓
Système d'objectif		Port de câble antiviol	✓
Mise au point *	Manuel	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Focale Fixe	5,1 mm		
Capacité du zoom	✗		
Zoom numérique	2x		
Ratio de projection	0.33:1		
Décalage	124%		

Vidéo		Puissance	
Système de format du signal analogique *	NTSC, PAL, SECAM	Source d'alimentation *	Secteur
Full HD *	✓	Consommation électrique typique *	320 W
Compatibilité 3D *	✓	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)	Consommation (max)	350 W
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Consommation électrique (veille réseau)	2 W
Connectivité		Consommation (mode économique)	260 W
Quantité de Ports USB 2.0 *	1	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Quantité de ports B de type USB 2.0	1	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Quantité de ports mini-USB 2.0	1	Caractéristiques du fournisseur	
Connecteur audio (L,R) intégré *	1	Type de batterie	AAA
Sortie de casque	1	Conditions environnementales	
Entrée jack microphone	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Type d'interface série *	RS-232	Poids et dimensions	
Nombre de ports VGA (D-Sub) *	2	Largeur	287,5 mm
Quantité de ports HDMI *	2	Profondeur	373,3 mm
Entrée vidéo composite *	1	Hauteur	206,9 mm
Port DVI *	✗	Poids *	5 kg
Réseau		Contenu de l'emballage	
Smart TV *	✗	Télécommande fournie *	✓
Ethernet/LAN *	✓	Type de télécommande	IR
		Câbles inclus	Secteur, VGA
		Guide de démarrage rapide	✓
		crochets d'élévation inclus	✓
		Carte de garantie	✓
		Nombre de batteries prises en charge	2
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85286200
		Autres caractéristiques	
		Port RS-232	1



4718755077463

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-MAR-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date