



APC Smart-UPS On-Line alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 10 kVA 10000 W 10 sortie(s) CA

Marque : APC

Code produit: SRT10KXLI

Nom du produit : Smart-UPS On-Line

Smart-UPS SRT 10000VA 230V

APC Smart-UPS On-Line alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 10 kVA 10000 W 10 sortie(s) CA:

APC Smart-UPS On-Line, 10 kW / 10 kVA, Entrée 230V / Sortie 230V, Interface Port Contact Closure, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB, Extended runtime model

Comprend: CD avec logiciel, CD de documentation, Guide d'installation, Sonde thermique, Câble USB, Carte de garantie

APC Smart-UPS On-Line. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 10 kVA, Puissance de sortie: 10000 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: Terminal, Nombre de prises en sortie: 10 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 1805 VAh, Temps de secours type au chargement complet: 3,8 min. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Code (IP) Internationale Protection: IP20. Largeur: 263 mm, Profondeur: 715 mm, Hauteur: 432 mm



Caractéristiques

Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)
capacité de la puissance de sortie *	10 kVA
Puissance de sortie *	10000 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	100 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	476 V
Fréquence d'entrée *	40/70 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
Régulation de la fréquence de sortie	50/60 Hz
Estimation de montée subite d'énergie	480 J
Nombre de phases de sortie	1
Efficacité	94,6%
Facteur de crête	3:1
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	✓
Niveau sonore	55 dB
Alarmes sonores	✓
Redémarrage automatique	✓

Connectivité

Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19
Prise mâle	Terminal
Nombre de prises en sortie	10 sortie(s) CA
Nombre de sorties IEC jumpers	3
Port USB	✓
Interface série	✓
Type d'interface série	RJ-45

Batterie

Temps de rechargement de la batterie	1,5 h
Batterie échangeable à chaud	✓
Test de batterie automatique	✓
Démarrage à froid	✓

Design

Format *	Rack/Tour
Couleur du produit *	Noir
Voyants	✓
Code (IP) Internationale Protection	IP20
Certification	CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE, REACH

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m

Détails techniques

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Certificats de conformité	RoHS


Poids et dimensions

Largeur	263 mm
Profondeur	715 mm
Hauteur	432 mm

Connectivité		Poids et dimensions	
SmartSlot	✓	Poids	111,8 kg
Batterie		Largeur du colis	600 mm
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Profondeur du colis	1000 mm
Capacité de la batterie	1805 VAh	Hauteur du colis	461 mm
Temps de secours type au chargement complet	3,8 min	Poids du paquet	126,8 kg
Temps de secours type à demi de charge	11,5 min	Informations sur l'emballage	
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)	Câbles inclus	Câble USB
		Capteur de température	✓
		Guide d'installation rapide	✓
		Carte de garantie	✓
		Logiciel CD	✓
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85078000
		Autres caractéristiques	
		Interface	RJ-45 10/100 Base-T
		Tension nominale de sortie	230 V
		Tension nominale à l'entrée	230 V



0731304304272



731304304272

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date