



APC E3SUPS10KHB alimentation d'énergie non interruptible
Double-conversion (en ligne) 10 kVA 10000 W

Marque : APC

Code produit: E3SUPS10KHB

Nom du produit : E3SUPS10KHB

APC E3SUPS10KHB. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 10 kVA, Puissance de sortie: 10000 W. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Tension des piles: 240 V. Format: Tower, Couleur du produit: Blanc, Code (IP) Internationale Protection: IP20. Largeur: 380 mm, Profondeur: 928 mm, Hauteur: 1400 mm. Tension nominale de sortie: 400 V, Tension nominale à l'entrée: 400 V




Caractéristiques	
Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)
capacité de la puissance de sortie *	10 kVA
Puissance de sortie *	10000 W
Forme d'onde *	Sinusoïde pur
Tension de voltage à l'entrée (min) *	304 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	415 V
Fréquence d'entrée *	45/65 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	380 V
Tension de voltage à la sortie (max)	477 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Intensité (max.)	18 A
Nombre de phases d'entrée	3
Nombre de phases de sortie	3
Efficacité	94,8%
Facteur de puissance d'entrée	0,99
Le mode ECO	✓
Tension de sortie THD	3%
Niveau sonore	60 dB
Connectivité	
Nombre de ports parallèles	1
Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Tension des piles	240 V
Design	
Format *	Tower

Design	
Voyants	✓
Code (IP) Internationale Protection	IP20
Certification	CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE REACH
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 999,9 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Poids et dimensions	
Largeur	380 mm
Profondeur	928 mm
Hauteur	1400 mm
Poids	112 kg
Largeur du colis	563 mm
Profondeur du colis	1014 mm
Hauteur du colis	1640 mm
Poids du paquet	145 kg
Informations sur l'emballage	
Guide d'installation rapide	✓
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85078000

Design		Autres caractéristiques	
Couleur du produit *	Blanc	Tension nominale de sortie	400 V
		Tension nominale à l'entrée	400 V



0731304340737



731304340737

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-NOV-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date