



APC Easy 3S alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 40 kVA 40000 W

Marque : APC

Code produit: E3SUPS40KH

Nom du produit : Easy 3S

Easy UPS 3S, 40 KWm, 40 kV, 400V 3PH, IP20, 770x250x900 mm
APC Easy 3S. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 40 kVA, Puissance de sortie: 40000 W. Format: Tower, Couleur du produit: Blanc, Code (IP) Internationale Protection: IP20. Largeur: 250 mm, Profondeur: 900 mm, Hauteur: 770 mm. Tension de sortie: 400 V



Caractéristiques		Design	
Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)	Code (IP) Internationale Protection	IP20
capacité de la puissance de sortie *	40 kVA	Certification	CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE, REACH
Puissance de sortie *	40000 W		
Forme d'onde *	Sinusoïde pur	Conditions environnementales	
Tension de voltage à l'entrée (min) *	304 V	Température d'opération	0 - 40 °C
Tension de voltage à l'entrée (max) *	477 V	Température hors fonctionnement	-15 - 40 °C
Fréquence d'entrée *	45/65 Hz	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
tension de voltage à la sortie (min)	380 V	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Tension de voltage à la sortie (max)	415 V	Altitude de fonctionnement	0 - 984,3 m
fréquence de sortie	50/60 Hz	Altitude de non fonctionnement	0 - 14763,6 m
Intensité (max.)	73 A	Détails techniques	
Nombre de phases d'entrée	3	Certificats de conformité	RoHS
Nombre de phases de sortie	3	Poids et dimensions	
Facteur de puissance d'entrée	0,99	Largeur	250 mm
Facteur de crête	3:1	Profondeur	900 mm
Capacité en surcharge (10 minutes)	125%	Hauteur	770 mm
Capacité en surcharge (1 minute)	150%	Poids	70 kg
Tension de sortie THD	3%	Largeur du colis	400 mm
Courant d'entrée THD	3%	Profondeur du colis	1050 mm
Niveau sonore	63 dB	Hauteur du colis	1015 mm
Design		Poids du paquet	86 kg
Format *	Tower		

Design		Informations sur l'emballage	
Couleur du produit *	Blanc	Guide d'installation rapide	✓
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85078000
		Autres caractéristiques	
		Tension de sortie	400 V



0731304339571



731304339571

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 12-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date