

## Caractéristiques techniques

ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV Ext. Autonomie de 1 000 VA 230 V avec bloc-batterie externe | SRV1KIL | Téléchargé le 06/12/2019 (EST)



## ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV Ext. Autonomie de 1 000 VA 230 V avec bloc-batterie externe

SRV1KIL

Contactez-nous pour plus d'informations 0825 012 999

- Onduleur en ligne haute qualité, double conversion, conçu pour les besoins de protection d'alimentation électriques essentiels, même dans les environnements aux conditions les plus instables
- Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, Manuel utilisateur

### Sortie

Capacité de puissance de sortie	800Watts / 1.0kVA
Puissance configurable max. (Watts)	800Watts / 1.0kVA
Tension nominale de sortie	230V
Distorsion de la tension de sortie	3%
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)	50/60Hz +/- 3 Hz
Autres tensions de sortie	220, 240
Facteur de crête de charge	03:01
Technologie	On-line Double conversion
Type de forme d'onde	Sinusoïde
Connexions de sortie	(3) IEC 320 C13 (Batteries de secours)
Bypass	By-pass interne (automatique et manuel)

### Entrée

Tension d'Entrée Nominale	230V
Fréquence d'entrée	40 - 70 Hz
Type de connexion en entrée	IEC-320 C14
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur	160 - 280V
Nombre de cordons d'alimentation	1
Autres tensions en entrée	220, 240

**Clause de non-responsabilité:** La documentation ne peut être utilisée pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destinée à se substituer à cette détermination.

## Caractéristiques techniques

ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV Ext. Autonomie de 1 000 VA 230 V avec bloc-batterie externe | SRV1KIL | Téléchargé le 06/12/2019 (EST)

### Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie	Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Temps de recharge typique	4heure(s)
Efficacité	Vue graphique Efficacité (Disponible sur site dans l'onglet Technique)

### Communication et gestion

Port (s) Interface	USB
Panneau de contrôle	Console de contrôle et d'état LCD multifonction
Alarme audible	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

### Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	600Joules
--------------------------------	-----------

### Physique

Hauteur max.	223mm, 22.3cm
Largeur max.	145mm, 14.5cm
Profondeur max.	288mm, 28.8cm
Poids net	9.3kg
Poids avec emballage	10.6kg
Hauteur de transport	330mm, 33.0cm
Largeur de transport	235mm, 23.5cm
Profondeur de transport	365mm, 36.5cm

### Environnemental

Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement	0 - 95 (non-condensing) %
Altitude en fonctionnement	0-3000mètres
Température de stockage	-20 - 50 °C
Humidité relative de stockage	0 - 95 (non-condensing) %
Altitude de stockage	0-14763.6mètres

**Clause de non-responsabilité:** La documentation ne peut être utilisée pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destinée à se substituer à cette détermination.

## Caractéristiques techniques

ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV Ext. Autonomie de 1 000 VA 230 V avec bloc-batterie externe | SRV1KIL | Téléchargé le 06/12/2019 (EST)

### Conformité

Approbation	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Garantie standard	2 ans, réparation ou remplacement

### Offre durable Etat

RoHS	Conforme
REACH	REACH : contient des substances extrêmement préoccupantes

**Clause de non-responsabilité:** La documentation ne peut être utilisée pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destinée à se substituer à cette détermination.