



APC Back UPS - Onduleurs mono Off-Line - 850VA 230V - USB Type-C et A - 6+2Prise GR

Marque : APC

Code produit: BE850G2-GR

Nom du produit : Back UPS - Onduleurs mono Off-Line - 850VA 230V - USB Type-C et A - 6+2Prise GR


Back UPS - Onduleurs mono Off-Line - 850VA 230V - USB Type-C et A - 6+2Prise GR

APC Back UPS - Onduleurs mono Off-Line - 850VA 230V - USB Type-C et A - 6+2Prise GR. Topologie UPS: Veille, capacité de la puissance de sortie: 0,85 kVA, Puissance de sortie: 520 W. Types de sortie AC: Type F, Prise mâle: Type F, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 93 Ah, Temps de secours type au chargement complet: 2 min. Format: Compact, Couleur du produit: Noir, Longueur de câble: 1,83 m. Certificats de conformité: RoHS, Certification: REACH, CE, EAC



Caractéristiques		Batterie	
Topologie UPS *	Veille	Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
capacité de la puissance de sortie *	0,85 kVA	Temps de rechargement de la batterie	16 h
Puissance de sortie *	520 W	Batterie échangeable à chaud	✓
Forme d'onde *	Sinus	Test de batterie automatique	✓
Tension de voltage à l'entrée (min) *	220 V	Démarrage à froid	✓
Tension de voltage à l'entrée (max) *	230 V	Design	
Fréquence d'entrée *	47/63 Hz	Format *	Compact
tension de voltage à la sortie (min)	220 V	Longueur de câble	1,83 m
Tension de voltage à la sortie (max)	230 V	Couleur du produit *	Noir
fréquence de sortie	47/63 Hz	Voyants	✓
Régulateur de tension automatique (AVR)	✗	Conditions environnementales	
Intensité (max.)	6 A	Température d'opération	0 - 40 °C
Estimation de montée subite d'énergie	310 J	Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Niveau sonore	45 dB	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Protection contre les surtensions	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Fonctions de protection de surtensions	Ligne d'accès numérique (Ina), Télécopie, Modem, Réseau, téléphone	Altitude de fonctionnement	0 - 900 m
Alarmes sonores	✓	Altitude de non fonctionnement	0 - 4500 m
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge	Certificat	
Connectivité		Certificats de conformité	RoHS
Types de sortie AC	Type F	Certification	REACH, CE, EAC
Prise mâle	Type F	Contenu de l'emballage	
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA	Manuel d'utilisation	✓
Nombre de sorties de type F	8	Durabilité	
Port USB	✓	Certificats de durabilité	Green Premium
Quantité de Ports USB 2.0	2	Poids et dimensions	
Batterie		Largeur	130 mm
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Profondeur	365 mm
Capacité de la batterie	93 Ah	Hauteur	120 mm
		Poids	4,5 kg

Batterie		Informations sur l'emballage	
Temps de secours type au chargement complet	2 min	Largeur du colis	186 mm
		Profondeur du colis	441 mm
Temps de secours type à demi de charge	9 min	Hauteur du colis	190 mm
		Poids du paquet	5 kg
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85078000
		Poids brut du casier principal (externe)	16 kg



0731304347286



731304347286

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.