

ZYXEL

Zyxel ATP200 pare-feu (matériel) Bureau 2 Gbit/s

Marque : Zyxel

Code produit: ATP200-EU0102F

Nom du produit : ATP200

Zyxel ATP200. Firewall throughput: 2 Gbit/s, VPN throughput: 0,5 Gbit/s, Débit IPSec VPN: 40 Gbit/s. Dissipation thermique: 45,38 BTU/h, Temps moyen entre pannes: 529688,2 h, Certification: FCC Part 15 (Class B), CE EMC (Class B), C-Tick (Class B), BSMI, LVD (EN60950-1), BSMI. Technologie de connectivité: Avec fil, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Port WAN: Ethernet (RJ-45). Format: Bureau. Courant d'entrée: 2.5 A, Consommation électrique typique: 13,3 W



Transmission des données		Connectivité	
Firewall throughput *	2 Gbit/s	Nombre de ports Ethernet DMZ	1
VPN throughput	0,5 Gbit/s	Quantité d'emplacements de modules SFP	1
Débit IPSec VPN	40 Gbit/s		
Performance SSL	10 transactions/sec		
Débit UTM (balayage rapide/complet)	450/450 Gbit/s		
Connexions maximum (SPI)	2000		
Encryptage HTTPS	✓		
représentation / réalisation		Design	
Dissipation thermique	45,38 BTU/h	Grille de montage	✓
Temps moyen entre pannes	529688,2 h	Format	Bureau
Certification	FCC Part 15 (Class B), CE EMC (Class B), C-Tick (Class B), BSMI, LVD (EN60950-1), BSMI	Ventilateur intégré	✓
Réseau		Puissance	
Nombre de VLANs	16	Courant d'entrée	2.5 A
Connexions TCP actives (max)	600000	Consommation électrique typique	13,3 W
Sécurité		Données logistiques	
Stateful Packet Inspection (SPI)	✓	Code du système harmonisé	85176990
Filtrage de contenu	1		
Caractéristiques de gestion		Conditions environnementales	
Voyants	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Bouton marche/arrêt intégré	✓	Température hors fonctionnement	-30 - 70 °C
Connectivité		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Technologie de connectivité	Avec fil	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Poids et dimensions	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4	Dimensions (LxPxH)	272 x 187 x 36 mm
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Poids	1,4 kg
Nombre de ports de console	1	Informations sur l'emballage	
Port WAN	Ethernet (RJ-45)	Largeur du colis	427 mm
		Hauteur du colis	73 mm
		Profondeur du colis	247 mm
		Poids du paquet	2,42 kg
		Contenu de l'emballage	
		Kit de montage en rack	✓
		Autres caractéristiques	
		Débit du pare-feu	2000 Mbit/s
		Débit du VPN	500 Mbit/s



4718937599240

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date