

ZYXEL

## Zyxel USG Flex 500 pare-feu (matériel) 1U 2,3 Gbit/s

Marque : Zyxel

Code produit: USGFLEX500-EU0102F

Nom du produit : USG Flex 500

Zyxel USG Flex 500. Firewall throughput: 2,3 Gbit/s, VPN throughput: 0,81 Gbit/s. Dissipation thermique: 82,23 BTU/h, Niveau sonore: 41,5 dB, Temps moyen entre pannes: 529688 h. Algorithme de sécurité soutenu: IPSEC, SSL/TLS, Support de VPN: IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec. Format: 1U. Courant d'entrée: 4.17 A, Consommation (max): 24,1 W



<b>Transmission des données</b>		<b>Design</b>	
Firewall throughput *	2,3 Gbit/s	Ventilateur intégré	✓
VPN throughput	0,81 Gbit/s	<b>Puissance</b>	
<b>représentation / réalisation</b>		Courant d'entrée	4.17 A
Dissipation thermique	82,23 BTU/h	Consommation (max)	24,1 W
Niveau sonore	41,5 dB	<b>Données logistiques</b>	
Temps moyen entre pannes	529688 h	Code du système harmonisé	85176990
Certification	DCC, CE, C-Tick, LVD	<b>Conditions environnementales</b>	
<b>Réseau</b>		Température d'opération	0 - 40 °C
Nombre de connexions VPN	500	Température hors fonctionnement	-30 - 70 °C
Connexions SSL/VPN simultanées (maximum)	150	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
quantité de tunnels de VPN	300	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Nombre de VLANs	64	<b>Poids et dimensions</b>	
<b>Sécurité</b>		Largeur	300 mm
Algorithme de sécurité soutenu	IPSEC, SSL/TLS	Profondeur	188 mm
Support de VPN	IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec	Hauteur	44 mm
<b>Caractéristiques de gestion</b>		Poids	1,65 kg
Filtrage URL	✓	<b>Informations sur l'emballage</b>	
<b>Connectivité</b>		Largeur du colis	351 mm
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Hauteur du colis	152 mm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	7	Profondeur du colis	245 mm
Nombre de ports de console	1	Poids du paquet	2,83 kg
Quantité d'emplacements de modules SFP	1	<b>Contenu de l'emballage</b>	
<b>Design</b>		Kit de montage en rack	✓
Grille de montage	✓	Logiciels fournis	1 year UTM
Format	1U	<b>Autres caractéristiques</b>	
		Débit du pare-feu	2300 Mbit/s
		Débit du VPN	810 Mbit/s



4718937612062

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date