

ZYXEL

Zyxel USG FLEX 700 pare-feu (matériel) 5,4 Gbit/s

Marque : Zyxel

Code produit: USGFLEX700-EU0101F

Nom du produit : USG FLEX 700

Zyxel USG FLEX 700. Firewall throughput: 5,4 Gbit/s, VPN throughput: 1,1 Gbit/s, Débit VPN (IMIX): 550 Mbit/s. Dissipation thermique: 120,1 BTU/h, Certification: FCC 15 (A), CE EMC (A), C-Tick (A), BSMI. Nombre d'utilisateurs: 150 utilisateur(s). Algorithme de sécurité soutenu: HTTPS, IPSec, SSL/TLS, Support de VPN: IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec. Technologie de connectivité: Avec fil, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Port de console: RJ-45



Transmission des données		Puissance	
Firewall throughput *	5,4 Gbit/s	Tension d'entrée AC	100-240 V
VPN throughput	1,1 Gbit/s	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Débit VPN (IMIX)	550 Mbit/s	Courant d'entrée	2.5 A
représentation / réalisation		Consommation (max)	46 W
Dissipation thermique	120,1 BTU/h	Données logistiques	
Certification	FCC 15 (A), CE EMC (A), C-Tick (A), BSMI	Code du système harmonisé	85176990
Réseau		Conditions environnementales	
quantité de tunnels de VPN	500	Température d'opération	0 - 40 °C
Nombre d'utilisateurs	150 utilisateur(s)	Température hors fonctionnement	-30 - 70 °C
Nombre de VLANs	128	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Connexions TCP actives (max)	1600000	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Sécurité		Poids et dimensions	
Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS, IPSec, SSL/TLS	Largeur	430 mm
Support de VPN	IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec	Profondeur	250 mm
Caractéristiques de gestion		Hauteur	44 mm
Voyants	✓	Poids	3,3 kg
Gestion basée sur le web	✓	Informations sur l'emballage	
Connectivité		Largeur du colis	519 mm
Technologie de connectivité	Avec fil	Hauteur du colis	392 mm
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Profondeur du colis	163 mm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	12	Poids du paquet	4,8 kg
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Contenu de l'emballage	
Port de console	RJ-45	Câbles inclus	Secteur
Quantité d'emplacements de modules SFP	2	Kit de montage en rack	✓
Design		Autres caractéristiques	
Grille de montage	✓	Débit du pare-feu	5400 Mbit/s
		Débit du VPN	1100 Mbit/s



4718937614844

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date