

ZYXEL

Zyxel USG FLEX 50 pare-feu (matériel) 0,35 Gbit/s

Marque : Zyxel

Code produit: USGFLEX50-EU0101F

Nom du produit : USG FLEX 50

Zyxel USG FLEX 50. Firewall throughput: 0,35 Gbit/s, Débit du VPN: 90 Mbit/s, VPN throughput: 0,09 Gbit/s. Dissipation thermique: 40,92 BTU/h, Utilisateurs simultanés: 15 utilisateur(s), Temps moyen entre pannes: 655130 h. Algorithme de sécurité soutenu: 3DES, 256-bit AES, DES, HTTPS, IPSec, MD5, SHA-1, SHA-2. Protocoles de gestion: SNMP v1, v2c, v3. Technologie de connectivité: Avec fil, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Port WAN: Ethernet (RJ-45)



Transmission des données		Connectivité	
Firewall throughput *	0,35 Gbit/s	Technologie de connectivité	Avec fil
Débit du VPN	90 Mbit/s	Quantité de Ports USB 2.0	1
VPN throughput	0,09 Gbit/s	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
Débit du pare-feu	350 Mbit/s	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Connexions de pare-feu maximum	20000	Nombre de ports de console	1
représentation / réalisation		Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Intégré dans le processeur	✗	Entrée DC	✓
Dissipation thermique	40,92 BTU/h	Design	
Utilisateurs simultanés	15 utilisateur(s)	Ventilateur intégré	✗
Syslog	✓	Puissance	
Temps moyen entre pannes	655130 h	Courant d'entrée	2.0 A
Certification	FCC Part 15 (Class B), IC, CE EMC (Class B), RCM, BSMI	Voltage d'entrée DC	12 V
Réseau		Consommation (max)	12 W
Wifi	✗	Conditions environnementales	
Connexions SSL/VPN simultanées (par défaut)	5	Température d'opération	0 - 40 °C
Connexions SSL/VPN simultanées (maximum)	15	Température hors fonctionnement	-30 - 70 °C
quantité de tunnels de VPN	10	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Route statique	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Sécurité		Poids et dimensions	
Algorithme de sécurité soutenu	3DES, 256-bit AES, DES, HTTPS, IPSec, MD5, SHA-1, SHA-2	Largeur	216 mm
Protection DDoS	✓	Profondeur	143 mm
Pare-feu de sécurité	✓	Hauteur	33 mm
Protocoles		Poids	880 g
Protocoles de gestion	SNMP v1, v2c, v3	Informations sur l'emballage	
Caractéristiques de gestion		Largeur du colis	276 mm
Voyants	✓	Hauteur du colis	185 mm
Gestion basée sur le web	✓	Profondeur du colis	98 mm
Filtrage URL	✓	Poids du paquet	1,41 kg
		Contenu de l'emballage	
		Câbles inclus	LAN (RJ-45)



4718937626380

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date