


## D-Link DBA-1210P point d'accès réseaux locaux sans fil 1200 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Marque : D-Link

Code produit: DBA-1210P

Nom du produit : DBA-1210P

D-Link DBA-1210P. Débit de transfert des données maximum: 1200 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (5 GHz): 867 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK. Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz, Tension de sortie: 12 V. Couleur du produit: Blanc, Certification: FCC Class B CE Class B UL IC Class B. Largeur: 170 mm, Profondeur: 170 mm, Hauteur: 28 mm



Caractéristiques		Détails techniques	
2,4 GHz *	✓	Hauteur du carton d'expédition	23,9 cm
5 GHz *	✓	Poids net du colis d'expédition	2,1 kg
6 GHz *	✗	Produit par casier d'expédition (interne)	5 pièce(s)
Débit de transfert des données maximum *	1200 Mbit/s	Poids brut de palette (air)	397,7 kg
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Casiers principaux (externes) par palette (air)	96 pièce(s)
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	867 Mbit/s	Quantité par palette (air)	480 pièce(s)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Longueur brute de la palette	110 cm
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Largeur brute de la palette	120 cm
		Hauteur de la palette (air)	2,05 m
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	✓	Poids brut de palette (mer)	397,7 kg
Assistance contrôle des flux	✓	Casiers principaux (externes) par palette (mer)	96 pièce(s)
Temps moyen entre pannes	30000 h	Produits par palette (mer)	480 pièce(s)
<b>Sécurité</b>		Hauteur de la palette (mer)	2,05 m
Algorithme de sécurité soutenu *	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK	Poids brut du casier d'expédition (interne)	3,83 kg
<b>Connectivité</b>		<b>Poids et dimensions</b>	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	1	Largeur	170 mm
<b>Puissance</b>		Profondeur	170 mm
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓	Hauteur	28 mm
Tension d'entrée AC	100 - 240 V	<b>Informations sur l'emballage</b>	
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz	Largeur du colis	205 mm
Tension de sortie	12 V	Profondeur du colis	274 mm
Courant de sortie	1 A	Hauteur du colis	65 mm
		Poids du paquet	526,5 g
		<b>Conditions environnementales</b>	
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
		Température d'opération	0 - 40 °C
		Température hors fonctionnement	-20 - 65 °C
		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%

Design		Données logistiques	
Couleur du produit *	Blanc	Code du système harmonisé	85176990
Voyants	✓		
Certification	FCC Class B CE Class B UL IC Class B		
Interne	✗		
Détails techniques			
Longueur du carton d'expédition	35,2 cm		
Largeur du carton d'expédition	29 cm		



0790069432699



790069432699



0790069444326



790069444326

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.