

QNAP TS-473A + QSW-1105-5T Bundle Pack NAS Tower Ryzen Embedded V1500B 8 Go DDR4 0 To QNAP Turbo System Noir

Marque : QNAP

Code produit: TS-473A-SW5T

Nom du produit : TS-473A + QSW-1105-5T Bundle Pack

QNAP TS-473A + QSW-1105-5T Bundle Pack. Type: NAS. Type de châssis: Tower. Classe de dispositif: PME. Famille de processeur: Ryzen Embedded, Modèle de processeur: V1500B, Fréquence du processeur: 2,2 GHz. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4. Capacité totale du stockage installé: 0 To. Système d'exploitation installé: QNAP Turbo System



Support de stockage		Connectivité	
Capacité du lecteur de stockage *	0 Go	PCI Express x4 emplacement(s) (Gen 3.x)	2
D'interface pour unité de stockage *	Série ATA III	Design	
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2, SATA, Série ATA II, Série ATA III		
Tailles de disque de stockage pris en charge	2.5,3.5,M.2	Type de châssis *	Tower
Nombre de disque système installés	1	Type de refroidissement *	Actif
Capacité du disque système	5 Go	Couleur du produit	Noir
Nombre d'emplacements M.2 (M et B)	2	Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Support RAID *	✓	Diamètre du ventilateur	12 cm
Niveaux RAID	0, 1, 5, 6, 10, JBOD	Diamètre 2 du ventilateur	6 cm
Migration RAID en ligne	✓	Boîtier de verouillage	✓
Expansion RAID en ligne	✓	Voyants	LAN, Énergie, SSD, Statut, USB
Reconstruction RAID	✓	représentation / réalisation	
Baies de boîtiers échangeables à chaud	✓		
Lecteurs de stockage installés *	✗	Type *	NAS
Capacité totale du stockage installé *	0 To	Classe de dispositif *	PME
Nombre d'unités de stockage pris en charge *	4	Fonction de sauvegarde *	✓
Type de lecteur de stockage installé *	✗	Fonctions de sauvegarde	Cloud, Clé USB, iSCSI LUN
Types de lecteurs de stockage pris en charge *	HDD & SSD	Alarme sonore	✓
Processeur		Niveau sonore	21,4 dB
		Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES, FIPS 140-2, SSH, SSL/TLS
Fabricant de processeur *	AMD	Bouton de réinitialisation	✓
Génération de processeurs	AMD Ryzen Embedded V1000 Series	Bouton marche/arrêt intégré	✓
Famille de processeur *	Ryzen Embedded	Serveur FTP intégré	✓
Modèle de processeur *	V1500B	Navigateurs supportés	Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari
Fréquence du processeur *	2,2 GHz	Authentification par mot de passe	✓
Nombre de coeurs de processeurs	4	Analyse du disque	✓
Nombre de threads du processeur	8	Support S.M.A.R.T.	✓
Modèle d'adaptateur graphique inclus	Indisponible	Télécommandé	✓
		Fonction de copie USB	✓
		Logiciel	
		Système d'exploitation installé *	QNAP Turbo System
		Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8

Mémoire		Logiciel	
Mémoire interne *	8 Go	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Type de mémoire interne	DDR4	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite
Maximum RAM supportée	64 Go	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Emplacements mémoire	2		
Support de mémoire	SO-DIMM		
ECC	✓		
Mémoire flash	5000 Mo		
Réseau		Puissance	
Ethernet/LAN *	✓	Emplacement d'alimentation	Intégré
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100,1000,2500 Mbit/s	Capacité de l'unité d'alimentation (PSU)	250 W
Serveur DHCP	✓	Nombre d'alimentations d'énergie	1
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Consommation électrique typique	29,792 W
Wake-on-LAN prêt	✓	Consommation électrique (en veille HDD))	19,576 W
Dynamic DNS (DDNS)	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Connectivité		Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz
Port USB *	✓	Courant de sortie	3,5 A
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Poids et dimensions	
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	3	Largeur *	199,3 mm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	2	Profondeur *	280,8 mm
Connexions simultanées	2000	Hauteur *	188,2 mm
		Contenu de l'emballage	
		Câbles inclus	Secteur, LAN (RJ-45)
		Quantité de câbles d'alimentation	1
		Nombre de vis	24
		Conditions environnementales	
		Température d'opération	0 - 40 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
		Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%



4711103084618

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.