

## Câble de sécurité mobile MiniSaver™

K67890WW



### Résumé

La solution de protection parfaite pour les appareils modernes ultra-fins comme les Ultrabook ou les tablettes que vous pourriez vous faire voler. Le MiniSaver intègre la technologie de verrouillage Cleat™, compatible avec n'importe quel appareil intégrant une encoche ou une mini encoche de sécurité Kensington.

### Description

- La solution de protection parfaite pour les appareils modernes ultra-fins comme les Ultrabook ou les tablettes que vous pourriez vous faire voler. Le MiniSaver intègre la technologie de verrouillage Cleat™, compatible avec n'importe quel appareil intégrant une encoche ou une mini encoche de sécurité Kensington.
- La technologie de verrouillage Cleat™ utilise des « pinces » rétractables pour établir une fixation robuste entre l'appareil et le câble de sécurité
- Le boîtier de verrouillage principal externe offre un espace précieux pour les ports et prises jack afin de connecter vos autres accessoires
- Une simple pression du bouton permet d'insérer et de verrouiller d'une seule main le Cleat dans l'encoche de sécurité
- Câble en acier carbone résistant à la découpe, à fixer à un bureau ou à une structure fixe
- Le programme Register & Retrieve™ vous permet de commander des clés de rechange

### Caractéristiques

- **Gestion de verrous** Standard
- **Meilleur pour** Chromebooks, Ordinateurs Convertibles et 2 en 1, Tablette, Ultrabook
- **Structure du câble** 7x7
- **Câble** Boucle de sécurité, Conception en acier interne, Gaine de protection
- **Longueur du câble (ft/mm)** 6/1.8
- **Épaisseur du câble (mm)** 5
- **Type de verrou** Clés identiques
- **Type de câble** Standard

### Détails du produit

Profondeur	16mm
Longueur	159mm
Hauteur	149mm
Poids brut	0.12kg

### Détails de l'UVC

Profondeur	176mm
Longueur	24mm
Hauteur	280mm
Poids brut	0.27kg
Code barres	085896678908
Quantité	1

### Détails du PCB

Profondeur	356mm
Longueur	349mm
Hauteur	170mm
Poids brut	7.45kg
Code barres	50085896678903
Quantité	25

### Logistiques

Minimum de commande	25
Période de Garantie	60

### Informations Générales

Recyclée %	0
------------	---